



HiFi аудіо/відео, домашні кінотеатри - Імпортні CD/LP диски - Акустичний дизайн та матеріали
Технології "розумного" будинку: керування освітленням, сенсорне управління, автоматика,
мультирум, HD відеонагляд - Apple техніка - Автоелектроніка - Комерційне (HoReCa) аудіо/відео
Автоматичні системи паркування ТМ "Паркмагік" - Меблі та кріплення для аудіо та відео

Львів, Коперника 16

+38 (032) 2614486 / +38 (032) 2614405 / +38 (067) 3614405 / +38 (032) 2445721 (fax)
558809792 (icq) / ultrahorizont (skp) / www.ultrahorizont.com.ua / info@ultrahorizont.com.ua
ПнВтСрЧтПт 10:00 - 20:00, СбНд 11:00 - 17:00

Пропонуємо спеціальні умови для дизайнерів та архітекторів: +38 (067) 9034037



2.1-канальна HD система домашнього театру : Onkyo HTX-22HDX Black	Onkyo HTX-22HDX Black - ультра-компактна 2.1-канальна HD система домашнього театру+AV процесор в одному корпусі РЕКОМЕНДУЕМАЯ МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ(ВТ): 5 X 25 ВТ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (± 3 ДБ)ГЦ: 70 Гц -20 КГц, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (2,83 В НА 1 М)ДБ:80 ДБ НОМИНАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ(ОМ):6 ОМ ЧАСТОТА РАЗДЕЛА КРОССОВЕРА(ГЦ):1 КГц ТИП КОРПУСА: ФАЗОИНВЕРТОР ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ДИНАМИК(ММ)::20 ММ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ДИНАМИК(ММ)::80 ММ САБВУФЕР:БАСОВЫЙ ДРАЙВЕР - 16 СМ, 50 ВТ РАЗМЕРЫ (В X Ш X Г):САТТЕЛИТЫ: 101X175X111 ММ САБВУФЕР:207X325X327 ММ ВЕС:САТТЕЛИТЫ:0.8 КГ САБВУФЕР:10.6 КГ РАЗЪЕМЫ:2 ЛИНЕЙНЫХ, 2 ЦИФРОВЫХ ОПТИЧЕСКИХ S/P DIF, 1 ЦИФРОВОЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ S/P DIF, 3 HDMI IN	\$530
Акустическая система 5.1: Onkyo SKS-HT648 Black	Акустическая система 5.1: Onkyo SKS-HT648 Black SKF-648 2-полосные фронтальные колонки 8 см конусный вуфер 2,5 см-Сбалансированный купольный твитер Максимум: Потребляемая мощность: 130 Вт Глянцевая отделка SKC-648 Dual-Drive 2-Way Центральный динамик 8 см конусный вуфер x 2 2,5 см-Сбалансированный купольный твитер Максимум: Потребляемая мощность: 130 Вт Глянцевая отделка SKR-648 Полного диапазона колонки объемного звучания 8-см конический Максимум: Потребляемая мощность: 130 Вт Все имеют сопротивление от 6 ? и цветные клеммы для кабеля. SKW-501E Bass Reflex Активный сабвуфер 20 см конус Номинальная выходная мощность: 80 Вт (4 ?, 100 Гц, 1%, IEC) Глянцевая отделка	\$585
Акустическая система 5.1: Onkyo SKS-HT728 Black	Акустическая система 5.1: Onkyo SKS-HT728 Black SKF-770 2-полосные фронтальные колонки 8 см конусный вуфер x 2 2,5 см-Сбалансированный купольный твитер Максимум: Потребляемая мощность: 130 Вт Лакированная верхняя панель SKC-770 Dual-Drive 2-Way Центральный динамик 8 см конусный вуфер x 2 2,5 см-Сбалансированный купольный твитер Максимум: Потребляемая мощность: 130 Вт Лакированная боковая панель SKP-770 Полный диапазон колонки объемного 8-см конический Максимум: Потребляемая мощность: 130 Вт Все имеют сопротивление от 6 ? и цветные клеммы для кабеля. SKW-770 Bass Reflex Активный сабвуфер 25 см конус Максимум: Выходная мощность: 290 Вт Выходной регулятор уровня Лакированная передняя панель	\$735

ДК в одной коробке: Onkyo HT-S4505 Black (AV ресивер + Акустика 5.1)	ДК в одной коробке: Onkyo HT-S4505 Black (AV ресивер + Акустика 5.1) □ 100 Вт / канал (6 ?, 1 кГц, 1% THD, 1 Channel Driven, IEC) □ HDMI ® Поддержка 3D, звуковой канал, DeepColor ™, XVCOLOR ™, LipSync, Dolby ® TrueHD, DTS-HD Master Audio ™, DVD-Audio, Super Audio CD, Многоканальный PCM, и ЦИК □ 4 HDMI входа и 1 выход □ Dolby ® TrueHD, DTS-HD Master Audio ™, Dolby ® Digital Plus, DTS-HD High Resolution Audio, декодирование ™ □ Прямое цифровое подключение с iPod / iPhone с помощью передней панели USB порт □ WRAT (Технология расширения диапазона усилителя) □ Дискретная схема выходного каскада □ Наложённые на Экранное меню (OSD) с помощью HDMI □ Audyssey 2EQ ® для коррекции акустически помещения □ Audyssey Dynamic EQ ® для коррекции тонкомпенсации □ Audyssey Dynamic Volume ® для поддержания оптимального уровня прослушивания и динамического диапазона □ TI Burr-Brown 192 кГц/24-бит ЦАП для всех каналов □ PLL (ФАПЧ) очистка цепи джиттера, технология S / PDIF аудио □ H.C.P.S. Массивный трансформатор □ Оптимальная Схема усиления громкости □ Дополнительно 32 битная обработка 4 DSP Режимы игры: Рок, Спорт, А Advanced Music Optimizer для сжат Театр-мерной виртуальной функции CinemaFILTER ™ □	\$725
Система объемного звучания с Bluetooth: Onkyo LS-B40 Black	Система объемного звучания с Bluetooth: Onkyo LS-B40 Black AuraSphere цифровая обработка сигналов для 3D Sound Мощная акустическая система с восьмью динамиками Эффективное цифровое усиление Три выделенных режима воспроизведения звука (Видео / Музыка / Новости) Легкая система управления с ТВ пульта (Auto Power On с TB, Volume Control) Удобное однокабельное подключение телевизора (оптический / коаксиальный / аналоговый) Dolby ® Digital Подходит для телевизоров более 40 дюймов Гладкий, низкопрофильный дизайн при возможности настенного монтажа Воспроизведения музыки по Bluetooth Поддерживает кодек SBC Совместимость с широким спектром смартфонов, планшетов и ПК Воспроизведение MP3 файлов через USB-порт Music Mode - выравнивает звук для стереофонического воспроизведения 2 цифровых аудио входа (оптический и коаксиальный) 1 аналоговый аудио вход (3,5 мм) для смартфонов/медиа-плееров 1 USB порт Выход предусилителя на сабвуфер Пульт дистанционного управления Возможность установки на стену.	\$537
Система объемного звучания с Bluetooth: Onkyo LS-B50 Black	Система объемного звучания с Bluetooth: Onkyo LS-B50 Black Эффективное цифровое усиление Беспроводный, направленный вниз сабвуфер Три выделенных режима воспроизведения звука (Видео / Музыка / Новости) Легкая система управления с ТВ пульта (Auto Power On с TB, Volume Control) Удобное однокабельное подключение телевизора (оптический / коаксиальный / аналоговый) Dolby ® Digital декодирование Blu-Ray Disc, DVD и HDTV трансляций Подходит для телевизоров более 40 дюймов Гладкий, низкопрофильный дизайн при возможности настенного монтажа Воспроизведения музыки по Bluetooth Поддерживает кодек SBC Совместимость с широким спектром смартфонов, планшетов и ПК Воспроизведение MP3 файлов через USB-порт Music Mode - выравнивает звук для стереофонического воспроизведения 2 цифровых аудио входа (оптический и коаксиальный) 1 аналоговый аудио вход (3,5 мм) для смартфонов/медиа-плееров 1 USB порт Пульт дистанционного управления Возможность установки на стену.	\$650
Система объемного звучания с Bluetooth: Onkyo LS-T10 Black	□ Система объемного звучания с Bluetooth: Onkyo LS-T10 Black AuraSphere - цифровая обработка сигнала Шесть мощных 7 см динамиков, с полным частотным звуковым диапазоном Направленный вниз 12 см сабвуфер Dolby ® Digital декодирование Три выделенные режима воспроизведения звука (новости, музыка и видео) Система управления с ТВ пульта (Auto Power On с TB, Volume Control) Удобное однокабельное подключение телевизора (оптический / коаксиальный / аналоговый) Гладкий, низкопрофильный дизайн Воспроизведение через Bluetooth Bluetooth для беспроводной потоковой технологии Аудио (версия 2.1 + EDR) Поддерживает кодек SBC Совместимость с широким спектром смартфонов, планшетов и ПК Воспроизведение MP3 файлов с устройства флэш-памяти через USB-порт 1 аналоговый аудио вход (3,5 мм) для Universal Media Полнофункциональный пульт дистанционного управления.	\$525

AV Процессор: Onkyo PR-SC 5509 Black	AAV Процессор: Onkyo PR-SC 5509 Black 9.2-канальный XLR выход THX® Ultra2 Plus™ Сертификация HDMI® Поддержка 3D, звуковой канал, DeepColor™ Массивный тороидаальный трансформатор и два отдельных трансформатора для аудио и видео Интернет-радио и музыки в потоковом Connectivity (vTuner, Last.fm * 3, Napster * 3 * 3 Spotify, AUPEO!) BI-AMPING подключение Прямая DSD для Super Audio CD Зона 2 / 3 Позолоченные терминалы HDMI (2 входа и 1-й вход) Позолоченные терминалы (19 мм-Pitch входы для ТВ / CD и Phono) Позолоченные, 9.2-канальный балансный XLR выходы Позолоченные, 2-канальный балансный XLR входы Dolby® TrueHD и DTS-HD Master Audio™ декодирование TI Burr-Brown 192 kHz/32-Bit ЦАП (PCM1795 x 6) для всех каналов Расширенный 32-битная обработка DSP Контроль уровня звука PLL (Phase Locked Loop) Jitter 4 DSP Режимы игры: Рок, Спорт, Action, RPG Расширенный Music Optimizer для сжатых файлов Digital Music Театр-мерная функция Virtual Surround Режимы Direct Mode и Pure Audio Mode 8 HDMI® входа (1 спереди / 7 сзади) и 2 выхода Универсальный порт O	\$3 540
AV Ресивер: Onkyo TX-NR 1010 Black	AV Ресивер: Onkyo TX-NR 1010 Black THX® Ultra2 Plus™ сертифицированный Multi-трансформаторы для аудио, видео и цифровой обработки VLSC™ (Векторное линейное формирование сигнала) Высококачественный HQV®™ Vida VHD1900 видео процессор HDMI® Повышение качества видео до 4K с Qdeo™ технология от Marvell ISF (Imaging Science Foundation) Видео калибровка для обеспечения оптимальной производительности видео DTS Neo: X™, Audyssey DSX® и Dolby® Pro Logic® IIz для расширения каналов Surround MHL™ (Mobile High-Definition Link) для смарт-содержимого телефона на HDTV Источник сигнала просмотр с InstaPrevue™ технологией Audyssey MultEQ® XT32 ддля коррекции акустики помещения Интернет-радио и потоковое аудио (Last.fm, MP3tunes, Spotify, AUPEO!, Simfy, vTuner) * 1 Поддержка Onkyo удаленного приложения для iPod Touch / iPhone * 2 и Android Phone * 3 Для зоны 2 - выход HDMI для HD-видео 9,2 Многоканальный предварительный выход Фрезерованные из твердой латуни, 19 мм-Pitch аудио входа (TV / CD и Phono) 200 Вт / канал (6 ?, 1 кГц, 1% THD, 1 Channel Driven, IEC), 250 Вт / канал (6 \ 1 кГц, 1 ка	\$2 755
AV Ресивер: Onkyo TX-NR 1010 Silver	AV Ресивер: Onkyo TX-NR 1010 Silver THX® Ultra2 Plus™ сертифицированный Multi-трансформаторы для аудио, видео и цифровой обработки VLSC™ (Векторное линейное формирование сигнала) Высококачественный HQV®™ Vida VHD1900 видео процессор HDMI® Повышение качества видео до 4K с Qdeo™ технология от Marvell ISF (Imaging Science Foundation) Видео калибровка для обеспечения оптимальной производительности видео DTS Neo: X™, Audyssey DSX® и Dolby® Pro Logic® IIz для расширения каналов Surround MHL™ (Mobile High-Definition Link) для смарт-содержимого телефона на HDTV Источник сигнала просмотр с InstaPrevue™ технологией Audyssey MultEQ® XT32 ддля коррекции акустики помещения Интернет-радио и потоковое аудио (Last.fm, MP3tunes, Spotify, AUPEO!, Simfy, vTuner) * 1 Поддержка Onkyo удаленного приложения для iPod Touch / iPhone * 2 и Android Phone * 3 Для зоны 2 - выход HDMI для HD-видео 9,2 Многоканальный предварительный выход Фрезерованные из твердой латуни, 19 мм-Pitch аудио входа (TV / CD и Phono) 200 Вт / канал (6 ?, 1 кГц, 1% THD, 1 Channel Driven, IEC), 250 Вт / канал (6 \ 1 кГц, 1 ка	\$2 755

AV Ресивер: Onkyo TX-NR 3010 Black	AV Ресивер: Onkyo TX-NR 3010 Black THX® Ultra2 Plus™ сертифицированный Multi-трансформаторы для аудио, видео и цифровой обработки VLSC™ (Векторное линейное формирование сигнала) Высококачественные HQV®™ Vida VHD1900 видео процессор HDMI® Повышение качества видео до 4K с Qdeo™ технология от Marvell ISF (Imaging Science Foundation) Видео калибровка для обеспечения оптимальной производительности видео DTS Neo: X™, Audyssey DSX® и Dolby® Pro Logic® IIz для расширения каналов Surround MHL™ (Mobile High-Definition Link) для смарт-содержимого телефона на HDTV Источник сигнала просмотр с InstaPrevue™ технологией Audyssey MultEQ® XT32 для коррекции акустики помещения Интернет-радио и потоковое аудио (Last.fm, MP3tunes, Spotify, AUPEO!, Simfy, vTuner) * 1 Поддержка Onkyo удаленного приложения для iPod Touch / iPhone * 2 и Android Phone * 3 Для зоны 2 - выход HDMI для HD-видео 11,4 Многоканальный предварительный выход Фрезерованные, из твердой латуни, 19 мм-Pitch аудио входа (TV / CD и Phono) 200 Вт / канал (6 ?, 1 кГц, 1% THD, 1 Channel Driven, IEC), 250 В	\$3 445
AV Ресивер: Onkyo TX-NR 3010 Silver	AV Ресивер: Onkyo TX-NR 3010 Silver THX® Ultra2 Plus™ сертифицированный Multi-трансформаторы для аудио, видео и цифровой обработки VLSC™ (Векторное линейное формирование сигнала) Высококачественные HQV®™ Vida VHD1900 видео процессор HDMI® Повышение качества видео до 4K с Qdeo™ технология от Marvell ISF (Imaging Science Foundation) Видео калибровка для обеспечения оптимальной производительности видео DTS Neo: X™, Audyssey DSX® и Dolby® Pro Logic® IIz для расширения каналов Surround MHL™ (Mobile High-Definition Link) для смарт-содержимого телефона на HDTV Источник сигнала просмотр с InstaPrevue™ технологией Audyssey MultEQ® XT32 для коррекции акустики помещения Интернет-радио и потоковое аудио (Last.fm, MP3tunes, Spotify, AUPEO!, Simfy, vTuner) * 1 Поддержка Onkyo удаленного приложения для iPod Touch / iPhone * 2 и Android Phone * 3 Для зоны 2 - выход HDMI для HD-видео 11,4 Многоканальный предварительный выход Фрезерованные, из твердой латуни, 19 мм-Pitch аудио входа (TV / CD и Phono) 200 Вт / канал (6 ?, 1 кГц, 1% THD, 1 Channel Driven, IEC), 250 В	\$3 445
AV Ресивер: Onkyo TX-NR 5010 Black	AV Ресивер: Onkyo TX-NR 5010 Black THX® Ultra2 Plus™ сертифицированный Массивный тороидальный трансформатор и два отдельных трансформатора для аудио и видео Анти-вибрационная конструкция с отдельными алюминиевыми боковыми панелями VLSC™ (Векторное линейное формирование сигнала) Высококачественные HQV®™ Vida VHD1900 видео процессоры HDMI® Повышение качества видео до 4K с Qdeo™ технология от Marvell ISF (Imaging Science Foundation) Видео калибровка для обеспечения оптимальной производительности видео DTS Neo: X™, Audyssey DSX® и Dolby® Pro Logic® IIz для расширения каналов Surround Просмотр источника сигнала с технологией InstaPrevue™ Audyssey MultEQ® XT32 для коррекции акустики помещения Интернет-радио и сетевые сервисы (Last.fm, MP3tunes, Spotify, AUPEO!, Simfy, vTuner) Поддержка Onkyo удаленного приложения для iPod Touch / iPhone * 2 и Android Phone * 3 Для зоны 2 - выход HDMI для HD-видео Позолоченные, из обработанной твердой латуни, 19 мм-Pitch - Входы аудио (TV / CD и Phono) Позолоченные акустические и A/-терминалы Позолоченные терминалы HDMI (2 входа и 1 выход)	\$3 800

AV Ресивер: Onkyo TX-NR 5010 Silver	AV Ресивер: Onkyo TX-NR 5010 Silver THX ® Ultra2 Plus ™ сертифицированный Массивный тороидальный трансформатор и два отдельных трансформатора для аудио и видео Анти-вибрационная конструкция с отдельными алюминиевыми боковыми панелями VLSC ™ (Векторное линейное формирование сигнала) Высококачественные HQV ® ™ Vida VHD1900 видео процессоры HDMI ® Повышение качества видео до 4K с Qdeo ™ технология от Marvell ISF (Imaging Science Foundation) Видео калибровка для обеспечения оптимальной производительности видео DTS Neo: X ™, Audyssey DSX ® и Dolby ® Pro Logic ® IIz для расширения каналов Surround Просмотр источника сигнала с технологией InstaPrevue ™ Audyssey MultEQ ® XT32 для коррекции акустики помещения Интернет-радио и сетевые сервисы (Last.fm, MP3tunes, Spotify, AUPEO!, Simfy, vTuner) Поддержка Onkyo удаленного приложения для iPod Touch / iPhone * 2 и Android Phone * 3 Для зоны 2 - выход HDMI для HD-видео Позолоченные, из обработанной твердой латуни, 19 мм-Pitch - Входы аудио (TV / CD и Phono) Позолоченные акустические и A/-терминалы Позолоченные те	\$3 800
AV Ресивер: Onkyo TX-NR 525 Black	AV Ресивер: Onkyo TX-NR 525 Black 130 Вт / канал (6.ом. 1 кГц, 1% THD, 1 канал Driven, IEC)WRAT (технология широкополосного усиления)HCPS (High Current Power Supply) массивный, мощный трансформаторВыходные Каскады на дискретных элементах PLL (Phase Locked Loop) - очистка схмотехники (технология S / PDIF аудио) Поддержка HDMI для 3D, Канал возврата аудиосигнала, DeepColor ™, XVCOLOR ™, LipSync, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio ™, DVD-Audio, SACD, Многоканальный PCM TI Burr-Brown 192 кГц/24-бит ЦАП для всех каналов DSP Chip с 32-битной обработкой 4 DSP режима для игр: Rock, Sports, Action, и RPG Advanced Optimizer для сжатой цифровой музыкальной записи Theater-Dimensional CinemaFILTER ™ Direct режим Режим Pure Audio Двойная функция Bass Интернет-радио и музыка Streaming Service Connectivity (Pandora, Spotify, Rhapsody, Sirius/XM, Slacker, last.fm, Aupeo!, tunein) Воспроизведение аудио файлов через локальную сеть (MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC, Apple Lossless, DSD, LPCM * 2 и Dolby ® TrueHD) Поддержка Onkyo Remote Apps дл	\$476
AV Ресивер: Onkyo TX-NR 525 Silver	AV Ресивер: Onkyo TX-NR 525 Silver 130 Вт / канал (6.ом. 1 кГц, 1% THD, 1 канал Driven, IEC)WRAT (технология широкополосного усиления)HCPS (High Current Power Supply) массивный, мощный трансформаторВыходные Каскады на дискретных элементах PLL (Phase Locked Loop) - очистка схмотехники (технология S / PDIF аудио) Поддержка HDMI для 3D, Канал возврата аудиосигнала, DeepColor ™, XVCOLOR ™, LipSync, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio ™, DVD-Audio, SACD, Многоканальный PCM TI Burr-Brown 192 кГц/24-бит ЦАП для всех каналов DSP Chip с 32-битной обработкой 4 DSP режима для игр: Rock, Sports, Action, и RPG Advanced Optimizer для сжатой цифровой музыкальной записи Theater-Dimensional CinemaFILTER ™ Direct режим Режим Pure Audio Двойная функция Bass Интернет-радио и музыка Streaming Service Connectivity (Pandora, Spotify, Rhapsody, Sirius/XM, Slacker, last.fm, Aupeo!, tunein) Воспроизведение аудио файлов через локальную сеть (MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC, Apple Lossless, DSD, LPCM * 2 и Dolby ® TrueHD) Поддержка Onkyo Remote Apps дл	\$476

AV Ресивер: Onkyo TX-NR 626 Black	AV Ресивер: Onkyo TX-NR 626 Black 7.2-канальный сетевой AV-ресивер. □ имеет встроенный Wi-Fi и Bluetooth 160 Вт / канал (6 ?, 1 кГц, 1% THD, 1 канал Driven, IEC)WRAT (технология широкополосного усиления) HCPS (High Current Power Supply) массивный, мощный трансформатор PLL (Phase Locked Loop) - очистка схемотехники (технология S / PDIF аудио) Выходные Каскады на дискретных элементах Гибридные функции ожидания для снижения энергопотребления Поддержка HDMI для 3D, канал возврата аудиосигнала, DeepColor ™, XVCOLOR ™, LipSync, Dolby ® TrueHD, DTS-HD Master Audio ™, DVD-Audio, SACD, Многоканальный PCM TI Burr-Brown 192 кГц/24-бит ЦАП для всех каналов DSP Chip с 32-битной обработкой 4 DSP режима для игр: Rock, Sports, Action, и RPG Advanced Optimizer для сжатой цифровой музыкальной записи Theater-Dimensional CinemaFILTER™Direct режим Режим Pure Audio Двойная функция Bass 6 HDMI входов и 2 выхода На передней панели USB порт для запоминающего устройства (Широкий выбор поддерживаемых форматов файлов) HDTV-совместимое (720p/1080i) компонентное видео переключение (1 вход и 1 выход) 5 композитных видеовходов (1 спереди / 4 сзади)	\$620
AV Ресивер: Onkyo TX-NR 626 Silver	AV Ресивер: Onkyo TX-NR 626 Silver 7.2-канальный сетевой AV-ресивер. □ имеет встроенный Wi-Fi и Bluetooth 160 Вт / канал (6 , 1 кГц, 1% THD, 1 канал Driven, IEC)WRAT (технология широкополосного усиления) HCPS (High Current Power Supply) массивный, мощный трансформатор PLL (Phase Locked Loop) - очистка схемотехники (технология S / PDIF аудио) Выходные Каскады на дискретных элементах Гибридные функции ожидания для снижения энергопотребления Поддержка HDMI для 3D, канал возврата аудиосигнала, DeepColor ™, XVCOLOR ™, LipSync, Dolby ® TrueHD, DTS-HD Master Audio ™, DVD-Audio, SACD, Многоканальный PCM TI Burr-Brown 192 кГц/24-бит ЦАП для всех каналов DSP Chip с 32-битной обработкой 4 DSP режима для игр: Rock, Sports, Action, и RPG Advanced Optimizer для сжатой цифровой музыкальной записи Theater-Dimensional CinemaFILTER™Direct режим Режим Pure Audio Двойная функция Bass 6 HDMI входов и 2 выхода На передней панели USB порт для запоминающего устройства (Широкий выбор поддерживаемых форматов файлов) HDTV-совместимое (720p/1080i) компонентное видео переключение (1 вход и 1 выход) 5 композитных видеовходов (1 спереди / 4 сзади)	\$620
AV Ресивер: Onkyo TX-NR 727 Black	AV Ресивер: Onkyo TX-NR 727 Black 170 Вт / канал (6, 1 кГц, 1% THD, 1 канал Driven, IEC)WRAT (технология широкополосного усиления) HCPS (High Current Power Supply) массивный, мощный трансформатор Поддержка HDMI для 3D, Канал возврата аудиосигнала, DeepColor ™, XVCOLOR ™, LipSync, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD-Audio, SACD, Многоканальный PCMTI Burr-Brown 192 кГц/24-бит ЦАП для всех каналов8 HDMI входов (1 спереди / 7 сзади) и 2 выхода На передней панели USB порт для запоминающего устройства (Широкий выбор поддерживаемых форматов файлов) HDTV-совместимое (720p/1080i) компонентное видео переключение (1 вход и 1 выход) 4 композитных видеовхода и 1 выход 3 цифровых аудио входа (1 оптический и 2 коаксиальных) 6 аналоговых аудио входов Phono вход для подключения проигрывателя 2 параллельных выхода на сабвуфер Цветные коннекторы для подключения акустики (Banana Plug совместимые) Audyssey Dynamic EQ® для коррекции тонкомпенсации Audyssey Dynamic Volume ® для регулировки уровня прослушивания Независимая регулировка кроссовера для каждого канала (40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Гц)	\$980

AV Ресивер: Onkyo TX-NR 727 Silver	AV Ресивер: Onkyo TX-NR 727 Silver 170 Вт / канал (6, 1 кГц, 1% THD, 1 канал Driven, IEC)WRAT (технология широкополосного усиления) HCPS (High Current Power Supply) массивный, мощный трансформатор Поддержка HDMI для 3D, Канал возврата аудиосигнала, DeepColor™, XVCOLOR™, LipSync, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD-Audio, SACD, Многоканальный PCMTI Burr-Brown 192 кГц/24-бит ЦАП для всех каналов8 HDMI входов (1 спереди / 7 сзади) и 2 выхода На передней панели USB порт для запоминающего устройства (Широкий выбор поддерживаемых форматов файлов) HDTV-совместимое (720p/1080i) компонентное видео переключение (1 вход и 1 выход) 4 композитных видеовхода и 1 выход 3 цифровых аудио входа (1 оптический и 2 коаксиальных) 6 аналоговых аудио входов Phono вход для подключения проигрывателя 2 параллельных выхода на сабвуфер Цветные коннекторы для подключения акустики (Banana Plug совместимые) Audyssey Dynamic EQ® для коррекции тонкомпенсации Audyssey Dynamic Volume® для регулировки уровня прослушивания Независимая регулировка кроссовера для каждого канала (40/50/60/70/80/90/100/120/150/200	\$980
AV Ресивер: Onkyo TX-NR 828 Black	AV Ресивер: Onkyo TX-NR 828 Black THX® Select 2 Plus™ сертифицированный Воспроизведение 4K с совместимых устройств источника через HDMI® Встроенные Wi-Fi и Bluetooth Трехступенчатая схема усиления на Дарлингтоновских транзисторах Повышение качества видео до 4K с Qdeo™ Технологии от Marvell Разъем MHL™ для подключения Smart Media телефонов на HDTV (1080p) Интернет-радио и музыка в потоковом подключении услуги (TuneIn радио, Last.fm, Spotify, AUPEO!, Simfy) Воспроизведение аудио файлов через домашнюю беспроводную сеть (MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC, Apple Lossless, DSD, LPCM * 2 и Dolby® TrueHD) Audyssey DSX® и Dolby® Pro Logic® Ilz Audyssey MultEQ® для акустической коррекции помещения Картинка-в-картинке просмотр видео с InstaPrevue™ технологией Поддержка Onkyo удаленного приложения для iPod Touch / iPhone * 3 и Android устройств Синхронизация Bass Boost Powered Zone 2 и зоны 2/3 Для воспроизведения аудио в разных комнатах 7.2 Многоканальные-выходы предусилителя Функции усилителя 180 Вт / канал (6 Гц, 1% THD, 1 канал Driv	\$1 323
AV Ресивер: Onkyo TX-NR 828 Silver	AV Ресивер: Onkyo TX-NR 828 Silver THX® Select 2 Plus™ сертифицированный Воспроизведение 4K с совместимых устройств источника через HDMI® Встроенные Wi-Fi и Bluetooth Трехступенчатая схема усиления на Дарлингтоновских транзисторах Повышение качества видео до 4K с Qdeo™ Технологии от Marvell Разъем MHL™ для подключения Smart Media телефонов на HDTV (1080p) Интернет-радио и музыка в потоковом подключении услуги (TuneIn радио, Last.fm, Spotify, AUPEO!, Simfy) Воспроизведение аудио файлов через домашнюю беспроводную сеть (MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC, Apple Lossless, DSD, LPCM * 2 и Dolby® TrueHD) Audyssey DSX® и Dolby® Pro Logic® Ilz Audyssey MultEQ® для акустической коррекции помещения Картинка-в-картинке просмотр видео с InstaPrevue™ технологией Поддержка Onkyo удаленного приложения для iPod Touch / iPhone * 3 и Android устройств Синхронизация Bass Boost Powered Zone 2 и зоны 2/3 Для воспроизведения аудио в разных комнатах 7.2 Многоканальные-выходы предусилителя Функции усилителя 180 Вт / канал (6 Гц, 1% THD, 1 канал Driv	\$1 323
AV Ресивер: Onkyo TX-NR 929 Black	AV Ресивер: Onkyo TX-NR 929 Black 185 Ватт на канал при 6 Ом (1 кГц, 1% КНИ, 1 Channel Driven, IEC) или 230 Ватт на канал при 6 Ом (1 кГц, 1 Channel Driven, JEITA) Усилитель по схеме Push-Pull с трехуровневой инвертной цепью Дарлингтона Массивный трансформатор высокой мощности H.C.P.S. (High Current Power Supply) Выходные каскады на дискретных элементах HDMI поддержка 3D, 4K, реверсивный звуковой канал, DeepColor™, XVCOLOR™, LipSync, Dolby TrueHD, DTS-HD, Master Audio™, DVD Audio, Super Audio CD, Многоканальный PCM, и CEC ЦАП-ы Burr-Brown TI Burr-Brown 192 кГц/24-бит 8-канальный ЦАП (x1), TI BurrBrown кГц/24-бит 192 2-канальный ЦАП (x2) Дифференциальные режимы DAC (фронтальные каналы) Усовершенствованная 32-битная обработка DSP Chip Четыре режима DSP для видео игр: Rock, Sports, Action, и RPG (Role Playing Game) Система улучшения звучания сжатых цифровых аудио файлов Music Optimizer Handles Playback of Mass Storage Class USB Memory Функция Theater-Dimensional Virtual Surround Режимы Direct Mode и Pure Audio Функция Double Bass Конфигурация без скейлинга Память для режимов пр	\$1 736

AV Ресивер: Onkyo TX-NR 929 Silver	AV Ресивер: Onkyo TX-NR 929 Silver 185 Ватт на канал при 6 Ом (1 кГц, 1% КНИ, 1 Channel Driven, IEC) или 230 Ватт на канал при 6 Ом (1 кГц, 1 Channel Driven, JEITA) Усилитель по схеме Push-Pull с трехуровневой инвертной цепью Дарлингтона Массивный трансформатор высокой мощности H.C.P.S. (High Current Power Supply) Выходные каскады на дискретных элементах HDMI поддержка 3D, 4K, реверсивный звуковой канал, DeepColor™, XVCOLOR™, LipSync, Dolby TrueHD, DTS-HD, Master Audio™, DVD Audio, Super Audio CD, Многоканальный PCM, и СЕС ЦАП-ы Burr-Brown TI Burr-Brown 192 кГц/24-бит 8-канальный ЦАП (x1), TI BurrBrown кГц/24-бит 192 2-канальный ЦАП (x2) Дифференциальные режимы DAC (фронтальные каналы) Усовершенствованная 32-битная обработка DSP Четыре режима DSP для видео игр: Rock, Sports, Action, и RPG (Role Playing Game) Система улучшения звучания сжатых цифровых аудио файлов Music Optimizer Handles Playback of Mass Storage Class USB Memory Функция Theater-Dimensional Virtual Surround Режимы Direct Mode и Pure Audio Функция Double Bass Конфигурация без скейлинга Память для режимов пр	\$1 736
AV Ресивер: Onkyo TX-SR 313 Black/Silver - есть на складе (в Акциях цена 327)		\$360
Беспроводной Bluetooth USB адаптер: Onkyo UBT-1	Беспроводной Bluetooth USB адаптер: Onkyo UBT-1 Bluetooth версии 3.0 (совместимый профиль: A2DP 1.2)Подключение iPad®, iPhone®, iPod Touch®, Tablet PC, а также мобильного телефона с A/V ресиверAptX CSR™, сжатие для повышения качества звукаПоддержка AAC форматаПодключается непосредственно к Onkyo ресиверу через USBAuto Power-On изменение функции рабочего состояния на гибридный режим ожиданияСовместимость с A/V-ресиверами линейки 2012 (TX-NR414 и выше)	\$77
Беспроводной USB адаптер: Onkyo UWF-1	Беспроводной USB адаптер: Onkyo UWF-1 Обеспечивает высокоскоростную беспроводную связь аудио компонентов Onkyo с сетью интернет.Подключается непосредственно к ресиверу через USBПрямое воспроизведение интернет-радио через беспроводной маршрутизатор2,4 ГГц частота беспроводной передачи	\$50
Многоканальный усилитель мощности: Onkyo PA-MC 5501 Black	Многоканальный усилитель мощности: Onkyo PA-MC 5501 Black 220 Вт/кан, на 6 ом, 1 kHz, 1 %, 1 канал активен, IEC Сертификация THX® Ultra2 Plus™ Технология широкополосного усиления WRAT (Wide Range Amplifier Technology) Двухтактный усилитель с 3-каскадной схемой на дарлингтоновских транзисторах Выходные каскады полностью на дискретных элементах Массивный тороидальный трансформатор Накопительные конденсаторы емкостью 22,000 µF в источнике питания Заказные конденсаторы референсного аудиофильского качества в каждом канале Заказные мощные транзисторы, способные выдавать большие токи Толстые медные шины с низким импедансом для идеального заземления Печатная плата с толстой медной фольгой (70 мкм) для больших токов и малого импеданса Отдельные антивибрационные панели, прочное и жесткое, антирезонансное шасси Позолоченные разъемы XLR и фрезерованные из меди, массивные RCA входные разъемы Позолоченные колоночные клеммы с цветной кодировкой, совместимые с "бананами" Возможность мультizonной работы (до трех Зон), би-ампинга колонок Вход 12-В триггерного сигнала, Авто Standby (On/Off), Алюминиевая пе	\$3 480

BD плеер: Onkyo BD-SP 309 Black	BD плеер: Onkyo BD-SP 309 Black□ Воспроизведение BD-Video (BD-ROM, BD-R/RE), DVD-Video (DVD-ROM, DVD ± R / RW, DVD ± R DL), Audio CD, MP3 CD, DTS-CD и CD-R / RW *□ Картинка-в-картинке видео и аудио конфигурации (только BD)□ Режимы повторного воспроизведения для BD, DVD и CD (все / раздела / главы / дорожки, А. Б. [Только для CD])□ Угол и возобновление воспроизведения (для BD и DVD) □ Выход HDMI™ с 3D, x.v. Color™ (JPEG Only), Deep Color и CEC□ Декодирование Dolby® TrueHD и Dolby Digital Plus, а также DTS-HD Master Audio™ Essential□ Масштабирование видео до 1080p с источников стандартного разрешения DVD и BD источников (1080p, 1080i, 720p и 576p), выход 1080/24p для фильмов в Full-HD□ Воспроизведение DivX+HD (в том числе файлов MKV)□ Совместимость с AVCHD* и JPEG форматами□ 2 USB порта для флеш-памяти и BD Live□ Порт Ethernet для BD-Live, обновления прошивок ПО, домашней сети и потоковых сервисов□ Размеры (Ш x В x Г): 435 x 57,3 x 201 мм□ Вес: 1,7 кг	\$320
BD плеер: Onkyo BD-SP 309 Silver	BD плеер: Onkyo BD-SP 309 Silver□ Воспроизведение BD-Video (BD-ROM, BD-R/RE), DVD-Video (DVD-ROM, DVD ± R / RW, DVD ± R DL), Audio CD, MP3 CD, DTS-CD и CD-R / RW *□ Картинка-в-картинке видео и аудио конфигурации (только BD)□ Режимы повторного воспроизведения для BD, DVD и CD (все / раздела / главы / дорожки, А. Б. [Только для CD])□ Угол и возобновление воспроизведения (для BD и DVD) □ Выход HDMI™ с 3D, x.v. Color™ (JPEG Only), Deep Color и CEC□ Декодирование Dolby® TrueHD и Dolby Digital Plus, а также DTS-HD Master Audio™ Essential□ Масштабирование видео до 1080p с источников стандартного разрешения DVD и BD источников (1080p, 1080i, 720p и 576p), выход 1080/24p для фильмов в Full-HD□ Воспроизведение DivX+HD (в том числе файлов MKV)□ Совместимость с AVCHD* и JPEG форматами□ 2 USB порта для флеш-памяти и BD Live□ Порт Ethernet для BD-Live, обновления прошивок ПО, домашней сети и потоковых сервисов□ Размеры (Ш x В x Г): 435 x 57,3 x 201 мм□ Вес: 1,7 кг	\$320
BD плеер: Onkyo BD-SP 809 Black	BD плеер: Onkyo BD-SP 809 Black□ Сертификация THX□ Масштабированием 1080p стандартных источников видео (1080i, 720p, 480i) с Qdeo™ от Marvell □ Поддержка Blu-Ray 3D воспроизведения □ Воспроизведение Blu-Ray дисков с разрешением Full High-Definition 1080p □ Поддержка Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Кодеки □ 297 MHz/12-Bit NSV® ЦАП □ Bonus View для фото, видео и аудио □ Экранное меню (OSD) для настройки и воспроизведения □ Композитный видео выход / импеданс: 1 Vp-p/75 Ом отрицательные синхронизации. □ Компонентный выход видео / импеданс: Y: 1 Vp-p/75 Ом, Pb / Pr: 0,7 Ом Vp-p/75 □ BD: 4 Гц - 88Hz (192 кГц) □ DVD линейный: 4 Гц - 44 кГц (96 кГц); 4 Гц - 22 кГц (48 кГц) □ Audio CD: 4 Гц - 20 кГц (44,1 кГц) □ Отношение сигнал / шум: 100 дБ □ Аудио Dynamic Range: 98дБ □ THD: 0,005% (1 кГц) □ Оптический: -22,5 дБм □ Коаксиальный: 0,5 Ом Vp-p/75 □ Аналоговый: 2 В (RMS) / 1 кОм □ Размеры (Ш x В x Г): 435 x 104 x 313 мм □ Вес: 4,7 кг	\$733

BD плеер: Onkyo BD-SP 809 Silver	BD плеер: Onkyo BD-SP 809 Silver □ Сертификация THX □ Масштабированием 1080p стандартных источников видео (1080i, 720p, 480i) с Qdeo™ от Marvell □ Поддержка Blu-Ray 3D воспроизведения □ Воспроизведение Blu-Ray дисков с разрешением Full High-Definition 1080p □ Поддержка Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Кодеки □ 297 MHz/12-Bit NSV @ ЦАП □ Bonus View для фото, видео и аудио □ Экранное меню (OSD) для настройки и воспроизведения □ Композитный видео выход / импеданс: 1 Vp-p/75 Ом отрицательные синхронизации. □ Компонентный выход видео / импеданс: Y: 1 Vp-p/75 Ом, Pb / Pr: 0,7 Ом Vp-p/75 □ BD: 4 Гц - 88Hz (192 кГц) □ DVD линейный: 4 Гц - 44 кГц (96 кГц); 4 Гц - 22 кГц (48 кГц) □ Audio CD: 4 Гц - 20 кГц (44,1 кГц) □ Отношение сигнал / шум: 100 дБ □ Аудио Dynamic Range: 98дБ □ THD: 0,005% (1 кГц) □ Оптический: -22,5 дБм □ Коаксиальный: 0,5 Ом Vp-p/75 □ Аналоговый: 2 В (RMS) / 1 кОм □ Размеры (Ш x В x Г): 435 x 104 x 313 мм □ Вес: 4,7 кг	\$733
CD плеер: Onkyo C-7000R Black	Поддержка Audio CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD и WMA CD □ Габариты 435 x 99 x 315.2 мм □ Вес 12.0 кг □ Коэффициент гармоник 0.0015%, отношение с/ш: 116 дБ □ Сигнал/шум 100 дБ □ Частотный диапазон 2 Гц-20 кГц □ ЦАП Burr-Brown □ Разрядность 192 кГц/24-бит (PCM1792) для L/R каналов	\$1 903
CD плеер: Onkyo C-7000R Silver	CD плеер: Onkyo C-7000R Silver □ Поддержка Audio CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD и WMA CD □ Габариты 435 x 99 x 315.2 мм □ Вес 12.0 кг □ Коэффициент гармоник 0.0015%, отношение с/ш: 116 дБ □ Сигнал/шум 100 дБ □ Частотный диапазон 2 Гц-20 кГц □ ЦАП Burr-Brown □ Разрядность 192 кГц/24-бит (PCM1792) для L/R каналов	\$1 903
CD плеер: Onkyo C-7030 Black	CD плеер: Onkyo C-7030 Black □ Воспроизведение Audio CD, CD-R, CD-RW, MP3 и WMA CD □ Схема векторного линейного формирования VLSC (Vector Linear Shaping Circuitry) □ Заказной массивный Ш-образный трансформатор □ Высокоточный тактовый генератор (±10 ppm) □ Высококачественный ЦАП Wolfson 192 кГц /24-бит □ Дифференциальная схема усилителя для наушников □ Воспроизведение повторное, случайное и по программе на 25-треков □ 2 цифр. аудио выхода (оптич. и коакс.), аналоговый аудио выход □ Антирезонансное, прочное шасси (1.6 мм толщина), алюминиевая передняя панель □ 3-режимный диммер дисплея (Normal/Dim/Dimmer) □ Функция Auto Standby □ RI-совместимый пульт ДУ □ Диапазон частот: 4 Гц -20 кГц /+1 дБ, -3 дБ (обход DSP) □ Искажения THD: 0.0029%, отношение с/ш: 107 дБ (CD) □ Динамический диапазон: 100 дБ □ Отношение сигнал / шум: 107 дБ □ RCA выходной уровень и сопротивление: 2,0 В (RMS) / 600 ? □ Аудио выход (цифровой / оптический): -22,5 дБм □ Аудио / импеданс (цифровой / коаксиальный): 0,5 В p-p / 75 ? □ Цифровые выходы: 1 оптический / 1 коаксеальный □ Размеры (Ш ? В ? Г): 435 ? 101 ? Вес: 5,3 кг	\$410

CD плеер: Onkyo C-7030 Silver	CD плеер: Onkyo C-7030 Silver□ Воспроизведение Audio CD, CD-R, CD-RW, MP3 и WMA CD□ Схема векторного линейного формирования VLSC (Vector Linear Shaping Circuitry)□ Заказной массивный Ш-образный трансформатор□ Высокоточный тактовый генератор (±10 ppm)□ Высококачественный ЦАП Wolfson 192 кГц /24-бит□ Дифференциальная схема усилителя для наушников□ Воспроизведение повторное, случайное и по программе на 25-треков□ 2 цифр. аудио выхода (оптич. и коакс.), аналоговый аудио выход□ Антирезонансное, прочное шасси (1.6 мм толщина), алюминиевая передняя панель□ 3-режимный диммер дисплея (Normal/Dim/Dimmer)□ Функция Auto Standby□ RI-совместимый пульт ДУ□ Диапазон частот: 4 Гц -20 кГц /+1 дБ, -3 дБ (обход DSP)□ Искажения THD: 0.0029%, отношение с/ш: 107 дБ (CD)□ Динамический диапазон: 100 дБ□ Отношение сигнал / шум: 107 дБ□ RCA выходной уровень и сопротивление: 2,0 В (RMS) / 600 ?□ Аудио выход (цифровой / оптический): -22,5 дБм□ Аудио / импеданс (цифровой / коаксиальный): 0,5 В p-p / 75 ?□ Цифровые выходы: 1 оптический / 1 коаксеальный□ Размеры (Ш ? В ? Г): 435 ? 101 ? Вес: 5,3 кг	\$410
CD плеер: Onkyo C-7070 Black	CD плеер: Onkyo C-7070 Black□ Воспроизведение Audio CD, CD-R, CD-RW, MP3 (CD-R, CD-RW) and WMA (CD-R, CD-RW)* DIDRC (шумозащитный звуковой модуль)□ Высокоточные часы (±10 ppm)□ Wolfson® ЦАП 192kHz/24-Bit (WM8742 x 2) для L/R каналов □ Silent Disc Mechanism with Solid Die-Cast Aluminum Tray □ Floating Circuit Board Construction □ Тихий лоток дискового механизма из твердосплава литого алюминия Плавающая рабочая плата□ 1.6 mm Anti-Vibration шасси□ Твердая алюминиевая передняя панель□ Direct Digital Connection of iPod/iPhone via Front-Panel USB Port □ Дифференциальный усилитель для наушников□ Функция памяти воспроизведения□ 2 Digital Audio Outputs (Optical and Coaxial)□ Analog Audio Output□ Механические, позолоченные Audio Terminals □ Регулировка яркости экрана (Нормальный/Dim/Off)□ Auto Standby Function□ RI (Remote Interactive) Remote Control	\$803
CD плеер: Onkyo C-7070 Silver	CD плеер: Onkyo C-7070 Silver□ Воспроизведение Audio CD, CD-R, CD-RW, MP3 (CD-R, CD-RW) and WMA (CD-R, CD-RW)* DIDRC (шумозащитный звуковой модуль)□ Высокоточные часы (±10 ppm)□ Wolfson® ЦАП 192kHz/24-Bit (WM8742 x 2) для L/R каналов □ Silent Disc Mechanism with Solid Die-Cast Aluminum Tray □ Floating Circuit Board Construction □ Тихий лоток дискового механизма из твердосплава литого алюминия Плавающая рабочая плата□ 1.6 mm Anti-Vibration шасси□ Твердая алюминиевая передняя панель□ Direct Digital Connection of iPod/iPhone via Front-Panel USB Port □ Дифференциальный усилитель для наушников□ Функция памяти воспроизведения□ 2 Digital Audio Outputs (Optical and Coaxial)□ Analog Audio Output□ Механические, позолоченные Audio Terminals □ Регулировка яркости экрана (Нормальный/Dim/Off)□ Auto Standby Function□ RI (Remote Interactive) Remote Control	\$803
CD плеер: Onkyo C-733 Silver	CD плеер: Onkyo C-733 Silver□ Воспроизведение аудио CD и CD-R/RWVLSC (Векторное линейное формирование сигнала)192 кГц/24-бит ЦАПВысокоточный тактовый генератор (±1.5 ppm)Direct Digital Path (прямой путь цифрового сигнала)□ DLA Link (установка пиковых уровней при записи одним ка	\$910

CD плеер: Onkyo C-S5VL Black	CD плеер: Onkyo C-S5VL Black ЦАП Wolfson 192 кГц /24-бит (WM8742) Искажения THD: 0.0025%, отношение с/ш: 114 дБ (CD), 110 дБ (SACD) Потребление: 16 Вт, AC 220-240 V~, 50/60 Гц Размеры: 435 x 80 x 318 мм, вес: 4.5 кг	\$658
CD плеер: Onkyo C-S5VL Silver	CD плеер: Onkyo C-S5VL Silver Воспроизведение: Super Audio CD, Audio CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA, ЦАП Wolfson 192 кГц /24-бит (WM8742) Искажения THD: 0.0025%, отношение с/ш: 114 дБ (CD), 110 дБ (SACD) Потребление: 16 Вт, AC 220-240 V~, 50/60 Гц Размеры: 435 x 80 x 318 мм, вес: 4.5 кг	\$658
iPhone/iPad/iPod dock station с Wi-Fi: Onkyo DS-A5 Black	iPhone/iPad/iPod dock station с Wi-Fi: Onkyo DS-A5 Black Воспроизведение аудио и видео с iPod/iPhone/iPad Функция AirPlay Подключение Wi-Fi Порт Ethernet Аналоговый и цифровой аудио выходы Композитный видео выход Зарядка iPod / iPhone / iPad Управление с помощью RI Auto Power On и Auto Selector функции при подключении к RI Совместимые модели iPod / iPhone / iPad iPod Nano (2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й поколений) iPod Touch (1-й, 2-й, 3-й и 4-й поколений) iPad, iPad (Wi-Fi + 3G), iPad 2 (Wi-Fi), iPad 2 (Wi-Fi + 3G), New iPad Размеры: Размеры (Ш x В x Г): 136 x 54 x 121 мм Вес: 223 г	\$280
Медиаплеер сетевой / FM: Onkyo T-4070 Black	Медиаплеер сетевой / FM: Onkyo T-4070: Onkyo T-4070 Black DIDRC (шумозащитная технология для минимизации помех) Internet Radio (Музыкальные станции vTuner, Last.fm, Napster, Spotify, AUPEO!) DLNA Version 1.5 Certification Воспроизведение аудио файлов по локальной сети (MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC) Прямое цифровое подключение USB для iPod/iPhone и устройств флэш-накопителей Функция Music Optimizer для воспроизведения сжатых файлов ЦАПы Wolfson® на 192 кГц/24 бит (WM8742 x 2) для L/R каналов FM/AM/DAB+ Tuner 40 FM/AM фиксированных настроек 40 DAB/DAB+ фиксированных настроек RDS (RT/PTY/TP) 3 цифровых аудио выхода (AES/EBU, Optical, Coaxial) Аналоговый аудио выход Позолоченные коннекторы RCA, AES/EBU, и Coaxial терминалы 3-mode цветной дисплей (Normal/Dim/Dimmer)	\$1 125
Медиаплеер сетевой / FM: Onkyo T-4070 Silver	Медиаплеер сетевой / FM: Onkyo T-4070 Silver DIDRC (шумозащитная технология для минимизации помех) Internet Radio (Музыкальные станции vTuner, Last.fm, Napster, Spotify, AUPEO!) DLNA Version 1.5 Certification Воспроизведение аудио файлов по локальной сети (MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC) Прямое цифровое подключение USB для iPod/iPhone и устройств флэш-накопителей Функция Music Optimizer для воспроизведения сжатых файлов ЦАПы Wolfson® на 192 кГц/24 бит (WM8742 x 2) для L/R каналов FM/AM/DAB+ Tuner 40 FM/AM фиксированных настроек 40 DAB/DAB+ фиксированных настроек RDS (RT/PTY/TP) 3 цифровых аудио выхода (AES/EBU, Optical, Coaxial) Аналоговый аудио выход Позолоченные коннекторы RCA, AES/EBU, и Coaxial терминалы 3-mode цветной дисплей (Normal/Dim/Dimmer)	\$1 125

CD-мини система: Onkyo CS-1045 Black	CD-мини система: 70 Вт / канал, 4 ?, 1 кл ц, 1 канал Driven, IEC ☐ VLSC™ (Векторное линейное формирование сигнала) ☐ Burr-Brown 192 кГц/24 бит ЦАП (PCM1796) ☐ Massive трансформатор ☐ На передней панели USB порт для подключения iPhone / iPod ☐ Воспроизведение MP3, WMA, AAC через USB ☐ FM / AM 40 радиостанций ☐ RDS (PS / RT) ☐ 2 цифровых аудиовхода (1 оптический и 1 коаксиальный) ☐ 3 аналоговых аудио входа и 1 выход ☐ Входной Phono (MM) ☐ 2 RI (Remote Interactive) Терминалы ☐ Выход предусилителя на Сабвуфер ☐ Разъем для наушников ☐ Банан Plug-совместимые терминалы ☐ Тембра (НЧ / ВЧ) ☐ Прямой режим ☐ Высокой жесткости, Anti-резонансный Флэт корпус (1,6 мм) ☐ Алюминиевая передняя панель ☐ C-1045 CD проигрыватель ☐ Воспроизведение аудио CD, CD-R и CD-RW * ☐ Воспроизведение MP3 и WMA форматы ☐ Вольфсон® Stereo ЦАП (WM8718) ☐ Цифровой аудиовыход (коаксиальный) ☐ Аналоговый аудиовыход ☐ 2 RI (Remote Interactive) Терминалы ☐ 4 режима прослушивания (обычный / память / в случайном порядке / папки) ☐ 2 режима повтора (трек / все) ☐ Воспроизведение с карты памяти (программирование 25-треков) ☐ Высокой жесткости, Anti-резонансный Флэт корпус (1,6 мм) ☐ Алюминиевая передняя панель ☐ C-1045 CD проигрыватель ☐ Воспроизведение аудио CD, CD-R и CD-RW * ☐ Воспроизведение MP3 и WMA форматы ☐ Вольфсон® Stereo ЦАП (WM8718) ☐ Цифровой аудиовыход (коаксиальный) ☐ Аналоговый аудиовыход ☐ 2 RI (Remote Interactive) Терминалы ☐ 4 режима прослушивания (обычный / память / в случайном порядке / папки) ☐ 2 режима повтора (трек / все) ☐ Воспроизведение с карты памяти (программирование 25-треков) ☐ Высокой жесткости, Anti-резонансный Флэт корпус (1,6 мм) ☐ Алюминиевая передняя панель ☐ D-145 2-Way Bass Reflex акустическая система ☐ 12 см OMF диафрагма НЧ-динамика ☐ 2,5 см Soft-купольный ВЧ-динамик ☐	\$1 150
CD-мини система: Onkyo CS-1045 Silver -Black	70 Вт / канал, 4 ?, 1 кл ц, 1 канал Driven, IEC ☐ VLSC™ (Векторное линейное формирование сигнала) ☐ Burr-Brown 192 кГц/24 бит ЦАП (PCM1796) ☐ Massive трансформатор ☐ На передней панели USB порт для подключения iPhone / iPod ☐ Воспроизведение MP3, WMA, AAC через USB ☐ FM / AM 40 радиостанций ☐ RDS (PS / RT) ☐ 2 цифровых аудиовхода (1 оптический и 1 коаксиальный) ☐ 3 аналоговых аудио входа и 1 выход ☐ Входной Phono (MM) ☐ 2 RI (Remote Interactive) Терминалы ☐ Выход предусилителя на Сабвуфер ☐ Разъем для наушников ☐ Банан Plug-совместимые терминалы ☐ Тембра (НЧ / ВЧ) ☐ Прямой режим ☐ Высокой жесткости, Anti-резонансный Флэт корпус (1,6 мм) ☐ Алюминиевая передняя панель ☐ C-1045 CD проигрыватель ☐ Воспроизведение аудио CD, CD-R и CD-RW * ☐ Воспроизведение MP3 и WMA форматы ☐ Вольфсон® Stereo ЦАП (WM8718) ☐ Цифровой аудиовыход (коаксиальный) ☐ Аналоговый аудиовыход ☐ 2 RI (Remote Interactive) Терминалы ☐ 4 режима прослушивания (обычный / память / в случайном порядке / папки) ☐ 2 режима повтора (трек / все) ☐ Воспроизведение с карты памяти (программирование 25-треков) ☐ Высокой жесткости, Anti-резонансный Флэт корпус (1,6 мм) ☐ Алюминиевая передняя панель ☐ D-145 2-Way Bass Reflex акустическая система ☐ 12 см OMF диафрагма НЧ-динамика ☐ 2,5 см Soft-купольный ВЧ-динамик ☐	\$1 150

CD-мини система: Onkyo CS-555 Black	CD-мини система: Onkyo CS-555 Black Выходная мощность - 2 по 22 Вт (4 Ом, 1 кГц, 0,4%, 2 канала, IEC).THD + N (гармонические искажения + шум) - 0,4% (1 кГц, 1 Вт).Демпфирование - 22 (1 кГц, 8 Ом).Входная чувствительность и импеданс - 150 mV / 47 кОм (линейный).Номинальный выходной уровень и импеданс - 0,15 V / 330 Ом (линейный выход).Частотный диапазон - от 10 Гц до 100 кГц / +3 дБ, -3 дБ.Регулировки тембра - ± 6 дБ, 80 Гц (бас), ± 8 дБ, 10 кГц (ВЧ), +8 дБ, 30 Гц (PM Bass).Отношение сигнал-шум -100 дБ (Line, IHF-A).Допустимое сопротивление акустики - от 4 Ом до 16 Ом.Тюнер - встроенный цифровой AM/FM диапазонов.FM - от 87,5 МГц до 108 МГц.AM - от 522 кГц до 1611 кГц.Блок питания переменного тока - 220-230 В ~, 50/60 Гц.Потребляемая мощность - 72 Ватт.Энергопотребление в режиме ожидания - 0,26 Вт.Габаритные размеры (Ш*В*Г) - 215*119*331 мм.Вес устройства - 4,8 Кг.Возможные варианты отделки - чёрный или серебристый.Акустические системы Onkyo D-055:Тип - полочные открытого типа. Кол-во полос - 2. Кол-во драйверов - 2. Твитер - 25 мм с мягким куполом. НЧ-динамик	\$531
CD-мини система: Onkyo CS-555 Silver -Black	CD-мини система: Onkyo CS-555 Silver -Black Выходная мощность - 2 по 22 Вт (4 Ом, 1 кГц, 0,4%, 2 канала, IEC).THD + N (гармонические искажения + шум) - 0,4% (1 кГц, 1 Вт).Демпфирование - 22 (1 кГц, 8 Ом).Входная чувствительность и импеданс - 150 mV / 47 кОм (линейный).Номинальный выходной уровень и импеданс - 0,15 V / 330 Ом (линейный выход).Частотный диапазон - от 10 Гц до 100 кГц / +3 дБ, -3 дБ.Регулировки тембра - ± 6 дБ, 80 Гц (бас), ± 8 дБ, 10 кГц (ВЧ), +8 дБ, 30 Гц (PM Bass).Отношение сигнал-шум -100 дБ (Line, IHF-A).Допустимое сопротивление акустики - от 4 Ом до 16 Ом.Тюнер - встроенный цифровой AM/FM диапазонов.FM - от 87,5 МГц до 108 МГц.AM - от 522 кГц до 1611 кГц.Блок питания переменного тока - 220-230 В ~, 50/60 Гц.Потребляемая мощность - 72 Ватт.Энергопотребление в режиме ожидания - 0,26 Вт.Габаритные размеры (Ш*В*Г) - 215*119*331 мм.Вес устройства - 4,8 Кг.Возможные варианты отделки - чёрный или серебристый.Акустические системы Onkyo D-055:Тип - полочные открытого типа. Кол-во полос - 2. Кол-во драйверов - 2. Твитер - 25 мм с мя	\$531
CD-мини система: Onkyo CS-555 Silver -Wood	CD-мини система: Onkyo CS-555 Silver -Wood Выходная мощность - 2 по 22 Вт (4 Ом, 1 кГц, 0,4%, 2 канала, IEC).THD + N (гармонические искажения + шум) - 0,4% (1 кГц, 1 Вт).Демпфирование - 22 (1 кГц, 8 Ом).Входная чувствительность и импеданс - 150 mV / 47 кОм (линейный).Номинальный выходной уровень и импеданс - 0,15 V / 330 Ом (линейный выход).Частотный диапазон - от 10 Гц до 100 кГц / +3 дБ, -3 дБ.Регулировки тембра - ± 6 дБ, 80 Гц (бас), ± 8 дБ, 10 кГц (ВЧ), +8 дБ, 30 Гц (PM Bass).Отношение сигнал-шум -100 дБ (Line, IHF-A).Допустимое сопротивление акустики - от 4 Ом до 16 Ом.Тюнер - встроенный цифровой AM/FM диапазонов.FM - от 87,5 МГц до 108 МГц.AM - от 522 кГц до 1611 кГц.Блок питания переменного тока - 220-230 В ~, 50/60 Гц.Потребляемая мощность - 72 Ватт.Энергопотребление в режиме ожидания - 0,26 Вт.Габаритные размеры (Ш*В*Г) - 215*119*331 мм.Вес устройства - 4,8 Кг.Возможные варианты отделки - чёрный или серебристый.Акустические системы Onkyo D-055:Тип - полочные открытого типа. Кол-во полос - 2. Кол-во драйверов - 2. Твитер - 25 мм с мягким куполом. НЧ-динамик - 120 мм N-OMF диафрагма. Частотный	\$531

CD-мини система: Onkyo PHA-1045 Black	Мощность:70 Вт/канал, на 4 Ом, (1 кГц, IEC)□ ЦАП: Burr-Brown 192 kHz/24-Bit DACs (PCM1796) □ Гармонические искажения: 0,08 % (1 kHz, 1W) □ Отношение сигнал/шум: линейный: 100 дБ □ Сопротивление подключаемых АС: 4 Ом - 8 Ом□ Демпинг фактор: □35□ Регулировка частот (для фронтальных АС):Bass (100 Hz): ± 14 дБ□ Treble (10 kHz): ± 12 дБ□ Входы: оптический, коаксиальный, 3 аналоговых, 1 phono, USB□ Выходы: 1 аналоговый, 1 сабвуфер □ Размеры (В x Ш x Г):□83 x 275 x 311 мм□ Вес:□5.7 кг□ CD проигрыватель□ Частотный диапазон: □5 Гц - 20 кГц □ Гармонические искажения: □0,003 % (1 kHz, 1W) □ Отношение сигнал/шум: □105 дБ □ Воспроизводимые форматы:□Audio CD, CD-R,CD-RW,□ MP3/WMA (CD-R, CD-RW) □ ЦАП: □Wolfson® Stereo DAC (WM8718) □ Цвет: □черный □ Размеры (В x Ш x Г): □83 x 275 x 282 мм □ Вес: □3.4 кг	\$1 096
CD-мини система: Onkyo PHA-1045 Silver	CD-мини система: Onkyo PHA-1045 Silver□ ощность:70 Вт/канал, на 4 Ом, (1 кГц, IEC)□ ЦАП: Burr-Brown 192 kHz/24-Bit DACs (PCM1796) □ Гармонические искажения: 0,08 % (1 kHz, 1W) □ Отношение сигнал/шум: линейный: 100 дБ □ Сопротивление подключаемых АС: 4 Ом - 8 Ом□ Демпинг фактор: □35□ Регулировка частот (для фронтальных АС):Bass (100 Hz): ± 14 дБ□ Treble (10 kHz): ± 12 дБ□ Входы: оптический, коаксиальный, 3 аналоговых, 1 phono, USB□ Выходы: 1 аналоговый, 1 сабвуфер □ Размеры (В x Ш x Г):□83 x 275 x 311 мм□ Вес:□5.7 кг□ CD проигрыватель□ Частотный диапазон: □5 Гц - 20 кГц □ Гармонические искажения: □0,003 % (1 kHz, 1W) □ Отношение сигнал/шум: □105 дБ □ Воспроизводимые форматы:□Audio CD, CD-R,CD-RW,□ MP3/WMA (CD-R, CD-RW) □ ЦАП: □Wolfson® Stereo DAC (WM8718) □ Цвет: □черный □ Размеры (В x Ш x Г): □83 x 275 x 282 мм □ Вес: □3.4 кг	\$1 096
Серия Liverpool: A-933/T-433/C-733 Black	Серия Liverpool: A-933/T-433/C-733 Black□ Стерео усилитель: ONKYO A-933□ Каналов усиления: 2 □ Стерео мощность: 80 Вт/канал (4 Ом) □ Частотный диапазон: 10-60000 Гц □ Аудио-выход: 2 □ Габариты: 103 x 275 x 328 мм □ Вес: 7.5 кг □ Тюнер: ONKYO T-433□ Количество станций: 30 □ Частотная характеристика: 20-15000 □ Габаритные размеры: 275x78x305 мм □ Электропитание: 220-240 В □ Вес: 3,0 кг □ Отношение С/Ш: 70 Дб □ Общие гармонические искажения: 0,3 % □ Наличие RDS: Да □ CD-Проигрыватель: ONKYO C-733□ Форматы: Audio CD, CD-R, CD-RW □ Аудио-ЦАП: 24 бит □ Количество дисков: 1 □ Воспроизведение в случайном порядке: есть □ Возможность программировать порядок песен: есть □ Габариты: 275 x 103 x 304 мм □ Вес: 4,5 кг	\$2 280

Серия Liverpool: A-933/T-433/C-733 Silver	Серия Liverpool: A-933/T-433/C-733 Silver Стерео усилитель: ONKYO A-933 Каналов усиления: 2 Стерео мощность: 80 Вт/канал (4 Ом) Частотный диапазон: 10-60000 Гц Аудио-выход: 2 Габариты: 103 x 275 x 328 мм Вес: 7.5 кг Тюнер: ONKYO T-433 Количество станций: 30 Частотная характеристика: 20-15000 Габаритные размеры: 275x78x305 мм Электропитание: 220-240 В Вес: 3,0 кг Отношение С/Ш: 70 Дб Общие гармонические искажения: 0,3 % Наличие RDS: Да CD-Проигрыватель: ONKYO C-733 Форматы: Audio CD, CD-R, CD-RW Аудио-ЦАП: 24 бит Количество дисков: 1 Воспроизведение в случайном порядке: есть Возможность программировать порядок песен: есть Габариты: 275 x 103 x 304 мм Вес: 4,5 кг	\$2 280
Сетевая CD-мини система: Onkyo CS-N755 Black	CD-мини система: Onkyo CS-N755 Black 22 Вт/канал Воспроизведение Audio CD, CD-R и CD-RW Интернет-радио и потоковая музыка через подключение Ethernet (vTuner, Last.fm, Spotify, Simfy, AUPEO!) Сетевые возможности с DLNA версии 1.5 Воспроизведение аудио файлов через локальную сеть и USB (MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC, LPCM, Apple Lossless, DSD) Поддержка Onkyo Remote Apps для iPod Touch / iPhone * 3 и Android Phone * 4 Симметричный усилитель мощности Circuit Design WRAT (технология усилителей Range) VLSC™ (Векторное линейное формирование сигнала) Короткий путь прохождения сигнала между усилителем и питанием Низкий уровень шума Высокая скорость нарастания выходного напряжения (90 В / мкс) Синхронизация Bass Boost ЦАП 192 кГц/24-бит (WM8718) Advanced Optimizer обработка музыки для сжатых файлов На передней панели USB порт для iPod / iPhone или устройства флэш-памяти Совместимость с дополнительным UWF-1 адаптером беспроводной локальной сети и UBT-1 Bluetooth USB-адаптером Цифровые аудио входы (оптический и коаксиальный) 3 аналоговых аудио входа и 1 выход Сабвуфер F	\$718
Сетевая CD-мини система: Onkyo CS-N755 Silver -Black	CD-мини система: Onkyo CS-N755 Silver -Black 22 Вт/канал Воспроизведение Audio CD, CD-R и CD-RW Интернет-радио и потоковая музыка через подключение Ethernet (vTuner, Last.fm, Spotify, Simfy, AUPEO!) Сетевые возможности с DLNA версии 1.5 Воспроизведение аудио файлов через локальную сеть и USB (MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC, LPCM, Apple Lossless, DSD) Поддержка Onkyo Remote Apps для iPod Touch / iPhone * 3 и Android Phone * 4 Симметричный усилитель мощности Circuit Design WRAT (технология усилителей Range) VLSC™ (Векторное линейное формирование сигнала) Короткий путь прохождения сигнала между усилителем и питанием Низкий уровень шума Высокая скорость нарастания выходного напряжения (90 В / мкс) Синхронизация Bass Boost ЦАП 192 кГц/24-бит (WM8718) Advanced Optimizer обработка музыки для сжатых файлов На передней панели USB порт для iPod / iPhone или устройства флэш-памяти Совместимость с дополнительным UWF-1 адаптером беспроводной локальной сети и UBT-1 Bluetooth USB-адаптером Цифровые аудио входы (оптический и коаксиальный) 3 аналоговых аудио входа и 1 выход Сабвуфер F	\$718

Сетевая CD-мини система: Onkyo CS-N755 Silver -Wood	CD-мини система: Onkyo CS-N755 Silver -Wood 22 Вт/канал Воспроизведение Audio CD, CD-R и CD-RW Интернет-радио и потоковая музыка через подключение Ethernet (vTuner, Last.fm, Spotify, Simfy, AUPEO!) Сетевые возможности с DLNA версии 1.5 Воспроизведение аудио файлов через локальную сеть и USB (MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC, LPCM, Apple Lossless, DSD) Поддержка Onkyo Remote Apps для iPod Touch / iPhone * 3 и Android Phone * 4 Симметричный усилитель мощности Circuit Design WRAT (технология усилителей Range) VLSC™ (Векторное линейное формирование сигнала) Короткий путь прохождения сигнала между усилителем и питанием Низкий уровень шума Высокая скорость нарастания выходного напряжения (90 В / мкс) Синхронизация Bass Boost ЦАП 192 кГц/24-бит (WM8718) Advanced Optimizer обработка музыки для сжатых файлов На передней панели USB порт для iPod / iPhone или устройства флэш-памяти Совместимость с дополнительным UWF-1 адаптером беспроводной локальной сети и UBT-1 Bluetooth USB-адаптером Цифровые аудио входы (оптический и коаксиальный) 3 аналоговых аудио входа и 1 выход Сабвуфер F	\$718
Сетевой стерео ресивер: Onkyo TX-8050 Black	Сетевой стерео ресивер: Onkyo TX-8050 Black Интернет-радио (vTuner, Last.fm, SIRIUS XM®, Mediafly, Pandora®, Slacker™, Napster, Rhapsody®) 80 Вт / канал, 8 Ом, 20Гц-20кГц, 0,08% THD, FTC Технология WRAT Дискретный усилитель Массивный трансформатор EI Direct Digital (USB), подключение iPod® / iPhone® Совместимость с UWF-1 адаптером беспроводной локальной сети (через USB) Zone2 Выход на сабвуфер Универсальный порт Onkyo для периферийных устройств Вход Phono 3-режимный диммер дисплея (Normal/Dim/Dimmer) Искажения (THD): 0.08% (при половине мощности) Демпинг-фактор: 60 (1 кГц, 8 Ом) Диапазон частот: 5 Гц - 100 кГц (+1 дБ, -3 дБ) Отношение с/ш (IHF-A): 106 дБ (лин. вход), 80 дБ (Phono MM) Импеданс AC: 4 - 16 Ом, 8 - 16 Ом (A + B) Совместимость с док-станцией RI для плеера iPod Полнофункциональный RI-совместимый пульт ДУ Потребление: 295 Вт, AC 230-240 В, 50 Гц Размеры: 435x149.5x328 мм, Вес 8.8 кг	\$767
Сетевой стерео ресивер: Onkyo TX-8050 Silver	Сетевой стерео ресивер: Onkyo TX-8050 Silver Интернет-радио (vTuner, Last.fm, SIRIUS XM®, Mediafly, Pandora®, Slacker™, Napster, Rhapsody®) 80 Вт / канал, 8 Ом, 20Гц-20кГц, 0,08% THD, FTC Технология WRAT Дискретный усилитель Массивный трансформатор EI Direct Digital (USB), подключение iPod® / iPhone® Совместимость с UWF-1 адаптером беспроводной локальной сети (через USB) Zone2 Выход на сабвуфер Универсальный порт Onkyo для периферийных устройств Вход Phono 3-режимный диммер дисплея (Normal/Dim/Dimmer) Искажения (THD): 0.08% (при половине мощности) Демпинг-фактор: 60 (1 кГц, 8 Ом) Диапазон частот: 5 Гц - 100 кГц (+1 дБ, -3 дБ) Отношение с/ш (IHF-A): 106 дБ (лин. вход), 80 дБ (Phono MM) Импеданс AC: 4 - 16 Ом, 8 - 16 Ом (A + B) Совместимость с док-станцией RI для плеера iPod Полнофункциональный RI-совместимый пульт ДУ Потребление: 295 Вт, AC 230-240 В, 50 Гц Размеры: 435x149.5x328 мм, Вес 8.8 кг	\$767

Стерео ресивер: Onkyo TX-8020 Black	WRAT (Wide Range Amplifier Technology) Discrete Amplifier Output Stage Circuitry Massive EI Transformer High-Current, Low-Impedance Drive Compatible with the DS-A5 AirPlay RI Dock for iPod/iPhone/iPad* 3 Digital Audio Inputs (1 Optical, 2 Coaxial) 5 Analog Audio Inputs and 1 Output Phono Input for Turntable Connection Independent Bass, Treble, and Balance Controls Subwoofer Pre-Out Speaker A/B Terminals Banana Plug-Compatible Speaker Posts Remote Interactive (RI) Input for Integrated Control of Compatible Onkyo Components Headphone Jack 40 FM/AM Random Presets Preset Station Naming (Up to 8 Characters) 3-Mode Display Dimmer (Normal/Dim/Dimmer) Sleep Timer (via Remote) Battery-Free Memory Back-up Full-Sized, Full-Function RI Remote Control *DS-A5 is compatible with iPod nano (2G/3G/4G/5G/6G), iPod classic, iPod touch (1G/2G/3G/4G), iPhone, iPhone 3G/3GS/4/4S, iPad, iPad (Wi-Fi + 3G), iPad 2 (Wi-Fi), iPad 2 (Wi-Fi + 3G), New iPad Power Output: 90 W/Ch (6 Ohms, 1 kHz, 1% THD, 1 Channel Driven, IEC) Frequency Response: 10 Hz-100 kHz (+1 dB, -3 dB) S/N Ratio: Line 100 dB (CD, IHF-A), Phono MM 80 dB (I	\$365
Стерео ресивер: Onkyo TX-8020 Silver	WRAT (Wide Range Amplifier Technology) Discrete Amplifier Output Stage Circuitry Massive EI Transformer High-Current, Low-Impedance Drive Compatible with the DS-A5 AirPlay RI Dock for iPod/iPhone/iPad* 3 Digital Audio Inputs (1 Optical, 2 Coaxial) 5 Analog Audio Inputs and 1 Output Phono Input for Turntable Connection Independent Bass, Treble, and Balance Controls Subwoofer Pre-Out Speaker A/B Terminals Banana Plug-Compatible Speaker Posts Remote Interactive (RI) Input for Integrated Control of Compatible Onkyo Components Headphone Jack 40 FM/AM Random Presets Preset Station Naming (Up to 8 Characters) 3-Mode Display Dimmer (Normal/Dim/Dimmer) Sleep Timer (via Remote) Battery-Free Memory Back-up Full-Sized, Full-Function RI Remote Control *DS-A5 is compatible with iPod nano (2G/3G/4G/5G/6G), iPod classic, iPod touch (1G/2G/3G/4G), iPhone, iPhone 3G/3GS/4/4S, iPad, iPad (Wi-Fi + 3G), iPad 2 (Wi-Fi), iPad 2 (Wi-Fi + 3G), New iPad Power Output: 90 W/Ch (6 Ohms, 1 kHz, 1% THD, 1 Channel Driven, IEC) Frequency Response: 10 Hz-100 kHz (+1 dB, -3 dB) S/N Ratio: Line 100 dB (CD, IHF-A), Phono MM 80 dB (I	\$365
Стерео ресивер: Onkyo TX-8030 Black	Стерео ресивер: Onkyo TX-8030 Black 130 Вт / канал при 6 ?, 1 кГц, 1%, 1 канал Driven, IEC WRAT (Wide Технология усилителя диапазона) Дискретный усилитель с массивным трансформатором EI Два больших 8200 мкФ конденсатора Универсальный порт Onkyo для периферийных устройств, таких как UP-A1 док-станция для iPod / iPhone или UP-DT1 DAB + Радио тюнер Pure Audio Mode Прямой режим 4 композитных видеовхода и 2 выхода 6 аналоговых аудио входов и 2 выхода Вход Phono Зона 2 Акустика A-B ИК вход и выход Разъем для наушников Память на 40 FM / AM станций RDS (PS / PTY / RT / TP)	\$513
Стерео ресивер: Onkyo TX-8030 Silver	Стерео ресивер: Onkyo TX-8030 Silver 130 Вт / канал при 6 ?, 1 кГц, 1%, 1 канал Driven, IEC WRAT (Wide Технология усилителя диапазона) Дискретный усилитель с массивным трансформатором EI Два больших 8200 мкФ конденсатора Универсальный порт Onkyo для периферийных устройств, таких как UP-A1 док-станция для iPod / iPhone или UP-DT1 DAB + Радио тюнер Pure Audio Mode Прямой режим 4 композитных видеовхода и 2 выхода 6 аналоговых аудио входов и 2 выхода Вход Phono Зона 2 Акустика A-B ИК вход и выход Разъем для наушников Память на 40 FM / AM станций RDS (PS / PTY / RT / TP)	\$513

Тюнер: Onkyo T-4030 Black	Тюнер: Onkyo T-4030 Black Частотный диапазон настройки тюнера: FM 87.5 МГц-108 МГц, DAB+/DAB 174.928 кГц-239.200 кГц. Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 15 кГц/+1.5 dB, -4.0 дБ (FM). Разделение стереоканалов: 40 дБ (1 кГц) (FM). Соотношение сигнал-шум: FM стерео 60 дБ (IHF-A); FM моно 74 дБ (IHF-A). Коэффициент нелинейных искажений: FM Stereo 1,0% (1 кГц); FM Моно 0,2% (1 кГц). Блок питания переменного тока 230 В, 50Гц. Потребляемая мощность - 8 Вт. Энергопотребление в режиме ожидания - 0,2Вт. Размеры (ШхВхГ) 435x101,5x307 мм. Вес 4,9 кг.	\$430
Тюнер: Onkyo T-4030 Silver	Тюнер: Onkyo T-4030 Silver Частотный диапазон настройки тюнера: FM 87.5 МГц-108 МГц, DAB+/DAB 174.928 кГц-239.200 кГц. Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 15 кГц/+1.5 dB, -4.0 дБ (FM). Разделение стереоканалов: 40 дБ (1 кГц) (FM). Соотношение сигнал-шум: FM стерео 60 дБ (IHF-A); FM моно 74 дБ (IHF-A). Коэффициент нелинейных искажений: FM Stereo 1,0% (1 кГц); FM Моно 0,2% (1 кГц). Блок питания переменного тока 230 В, 50Гц. Потребляемая мощность - 8 Вт. Энергопотребление в режиме ожидания - 0,2Вт. Размеры (ШхВхГ) 435x101,5x307 мм. Вес 4,9 кг.	\$430
Тюнер: Onkyo T-433 Silver	Тюнер: Onkyo T-433 Silver Авто настройка в FM/AM диапазонах Память на 30 FM/AM станций Система радио данных RDS (CT/PS/RT) 4-режимный таймер (Воспр. или Запись/ Один раз или Все) Таймер отключения Передняя панель из тертого алюминия Высокопрочное противорезонансное шасси Co	\$606
Стерео усилитель мощности: Onkyo M-5000R Black	Стерео усилитель мощности: Onkyo M-5000R Black Мощность оптимальная 170 Вт/канал (4 Ом, 1 кГц, 1%, 2 канала активны, IEC), 80 Вт/канал (8 Ом, 20Гц - 20кГц, 0.05%, 2 канала активны, IEC) Максимальная мощность 465 Вт (1 Ом), 320 Вт (2 Ом), 245 Вт (3 Ом), 196 Вт (4 Ом), 142 Вт (6 Ом), 110 Вт (8 Ом) Частота 5 Гц - 100 кГц (+0, -1 дБ, 1 Вт) Коэффициент гармоник 0.005% (1 кГц, 0.5 вх. мощности) Отношение сигнал/шум 110 дБ (RCA, IHF-A) Размеры 435 x 187.5 x 432.5 мм Вес 23.5 кг	\$3 325
Стерео усилитель мощности: Onkyo M-5000R Silver	Стерео усилитель мощности: Onkyo M-5000R Silver. Мощность оптимальная 170 Вт/канал (4 Ом, 1 кГц, 1%, 2 канала активны, IEC), 80 Вт/канал (8 Ом, 20Гц - 20кГц, 0.05%, 2 канала активны, IEC) Максимальная мощность 465 Вт (1 Ом), 320 Вт (2 Ом), 245 Вт (3 Ом), 196 Вт (4 Ом), 142 Вт (6 Ом), 110 Вт (8 Ом) Частота 5 Гц - 100 кГц (+0, -1 дБ, 1 Вт) Коэффициент гармоник 0.005% (1 кГц, 0.5 вх. мощности) Отношение сигнал/шум 110 дБ (RCA, IHF-A) Размеры 435 x 187.5 x 432.5 мм Вес 23.5 кг	\$3 325
Стерео пред-усилитель: Onkyo P-3000R Black	Входы Вход Phono (MM), схема фonoкорректора на дискретных элементах, Вход USB цифровой 192 кГц/32-бит HD Audio для сигналов с компьютера PC*, 5 цифровых входов (AES/EBU, 2 оптических и 2 коаксиальных) Выходы 1х оптический, отдельные выходы Pre-Out для подключения би-ампингом L/R Параметры Onkyo P-3000R Частота 5 Гц - 100 кГц (+0, -3 дБ) Коэффициент гармоник 0.05% (20Гц - 20 кГц, номин. мощность) Отношение сигнал/шум 110 дБ (LINE, IHF-A), 80 дБ (Phono, IHF-A) Размеры 435 x 99 x 333.1 мм Вес 11.0 кг	\$2 150

Стерео пред-усилитель: Onkyo P-3000R Silver	Стерео пред-усилитель: Onkyo P-3000R Silver Входы Выход Phono (MM), схема фonoкорректора на дискретных элементах, Выход USB цифровой 192 кГц/32-бит HD Audio для сигналов с компьютера PC*, 5 цифровых входов (AES/EBU, 2 оптических и 2 коаксиальных) □ Выходы 1х оптический, отдельные выходы Pre-Out для подключения би-ампингом L/R □ Параметры Onkyo P-3000R □ Частота 5 Гц - 100 кГц (+0, -3 дБ) □ Коэффициент гармоник 0.05% (20Гц - 20 кГц, номин. мощность) □ Отношение сигнал/шум 110 дБ (LINE, IHF-A), 80 дБ (Phono, IHF-A) □ Размеры 435 x 99 x 333.1 мм □ Вес 11.0 кг	\$2 150
Стерео усилитель: Onkyo A-9000R Black	Стерео усилитель: Onkyo A-9000R Black □ 140 Вт/канал (4 \ 20 Hz-20 kHz, 0.05%, 2 канала Driven, IEC) □ AWRAT (Advanced Wide Technology) □ DIDRC (шумозащитная технология для минимизации помех) □ Quad Push-Pull усилитель с трехкаскадной схемой на транзисторах Дарлингтона □ 192 кГц/24-бит HD Audio Воспроизведение через USB (Asynchronous Transfer) □ Отдельные анти резонансные алюминиевые панели, для верха, фронта, и боковин □ Симметричные схемы L/R каналов □ Отдельные ЦАПы Wolfson® на 192 кГц/24-бит (WM8742 x 2) для L/R каналов □ Четыре больших конденсатора емкостью 18000 µF □ 1,2 мм толстые медные шины - идеальная пластина для заземления □ Четыре режима усилителя (Integrated Amp, усилитель мощности, предусилитель, Сплит Pre-Amp/Power Amp) □ 4 цифровых аудио входа (1 Amphenol AES/EBU, 1 оптический и 2 коаксиальных) □ 3 аналоговых аудио входа и 1 выход □ Аудио L/R выход предусилителя □ Позолоченные RCA Phono и терминалы подключения □ Позолоченные, Banana Plug-совместимые акустические клеммы Независимый усилитель для наушников □ Дискретные Phono Equalizer (MM/ML) Speaker A/B Drive	\$2 530
Стерео усилитель: Onkyo A-9000R Silver	Стерео усилитель: Onkyo A-9000R Silver □ 140 Вт/канал (4 \ 20 Hz-20 kHz, 0.05%, 2 канала Driven, IEC) □ AWRAT (Advanced Wide Technology) □ DIDRC (шумозащитная технология для минимизации помех) □ Quad Push-Pull усилитель с трехкаскадной схемой на транзисторах Дарлингтона □ 192 кГц/24-бит HD Audio Воспроизведение через USB (Asynchronous Transfer) □ Отдельные анти резонансные алюминиевые панели, для верха, фронта, и боковин □ Симметричные схемы L/R каналов □ Отдельные ЦАПы Wolfson® на 192 кГц/24-бит (WM8742 x 2) для L/R каналов □ Четыре больших конденсатора емкостью 18000 µF □ 1,2 мм толстые медные шины - идеальная пластина для заземления □ Четыре режима усилителя (Integrated Amp, усилитель мощности, предусилитель, Сплит Pre-Amp/Power Amp) □ 4 цифровых аудио входа (1 Amphenol AES/EBU, 1 оптический и 2 коаксиальных) □ 3 аналоговых аудио входа и 1 выход □ Аудио L/R выход предусилителя □ Позолоченные RCA Phono и терминалы подключения □ Позолоченные, Banana Plug-совместимые акустические клеммы Независимый усилитель для наушников □ Дискретные Phono Equalizer (MM/ML) Speaker A/B Drive	\$2 530
Стерео усилитель: Onkyo A-9030 Black	Стерео усилитель: Onkyo A-9030 Black Технические характеристики: Выходная мощность RMS на канал (1 Ом) 65 Вт Класс усилителя A/B Суммарный коэффициент гармоник (THD) 0.08 % Отношение "сигнал/помеха" (SNR) 105 Дб Частотная характеристика 10 - 100000 Гц Коэффициент демпфирования 60 Выходное сопротивление 8 Ом Порты и интерфейсы Тип подключения колонок RCA Аудио (Л,П) вход 5 Аудио (Л,П) выход 1 Линейные входы (RCA) 5 Линейные выходы (RCA) 1 Многоканальные pre-out разъемы RCA Вес и размеры ШхВхГ (мм) 435 x 139 x330,3 Вес 7.4 кг	\$490

Стерео усилитель: Onkyo A-9030 Silver	Стерео усилитель: Onkyo A-9030 Silver Технические характеристики: Выходная мощность RMS на канал (1 Ом) 65 Вт Класс усилителя A/B Суммарный коэффициент гармоник (THD) 0.08 % Отношение "сигнал/помеха" (SNR) 105 ДБ Частотная характеристика 10 - 100000 Гц Коэффициент демпфирования 60 Выходное сопротивление 8 Ом Порты и интерфейсы Тип подключения колонок RCA Аудио (Л,П) вход 5 Аудио (Л,П) выход 1 Линейные входы (RCA) 5 Линейные выходы (RCA) 1 Многоканальные pre-out разъемы RCA Вес и размеры ШхВхГ (мм) 435 x 139 x330,3 Вес 7.4 кг	\$490
Стерео усилитель: Onkyo A-9050 Black	Стерео усилитель: Onkyo A-9050 Black Номинальная выходная мощность 75 Вт на канал (8 Ом, 1 кГц, 0,08% КНИ, нагружены 2 канала, IEC) Коэффициент гармоник 0,08% (1 кГц, 1 Вт) Коэффициент демпфирования 60 (8 Ом, 1 кГц) Входная чувствительность/входной импеданс 175 мВ/33 кОм (линейный вход), 4,8 мВ/47 кОм (вход ММ-фонокорректора) Выходная чувствительность/выходной импеданс 0,175 В/2,2 кОм (RCA-выход для записи) Диапазон частот 10 Гц - 100 кГц (+1 дБ, -3 дБ, LINE 1) Управление тембрами ± 14 дБ, 100 Гц (НЧ), ± 14 дБ, 10 кГц (ВЧ), +8 дБ, 80 Гц (PM Bass) Отношение сигнал/шум (линейный вход) 110 дБ Отношение сигнал/шум (вход ММ-фонокорректора) 80 дБ Импеданс акустических систем 4 - 16 Ом (А или В), 8 - 16 Ом (А+В) Встроенный ЦАП Wolfson WM8718 (24 бит/192 кГц) Входы четыре линейных RCA, линейный мини-джек, разъемы ММ-фонокорректора, два коаксиальных, оптический Выходы 6,3 мм для наушников, RCA для записи, выход предусилителя PRE OUT (RCA), выход для сабвуфера Прочие 3,5 мм разъем RI для подключения по системной шине, заземляющая клемма Фонокорректор для ММ-картриджей Потребляемая мощность 160 Вт Г	\$635
Стерео усилитель: Onkyo A-9050 Silver	Стерео усилитель: Onkyo A-9050 Silver Номинальная выходная мощность 75 Вт на канал (8 Ом, 1 кГц, 0,08% КНИ, нагружены 2 канала, IEC) Коэффициент гармоник 0,08% (1 кГц, 1 Вт) Коэффициент демпфирования 60 (8 Ом, 1 кГц) Входная чувствительность/входной импеданс 175 мВ/33 кОм (линейный вход), 4,8 мВ/47 кОм (вход ММ-фонокорректора) Выходная чувствительность/выходной импеданс 0,175 В/2,2 кОм (RCA-выход для записи) Диапазон частот 10 Гц - 100 кГц (+1 дБ, -3 дБ, LINE 1) Управление тембрами ± 14 дБ, 100 Гц (НЧ), ± 14 дБ, 10 кГц (ВЧ), +8 дБ, 80 Гц (PM Bass) Отношение сигнал/шум (линейный вход) 110 дБ Отношение сигнал/шум (вход ММ-фонокорректора) 80 дБ Импеданс акустических систем 4 - 16 Ом (А или В), 8 - 16 Ом (А+В) Встроенный ЦАП Wolfson WM8718 (24 бит/192 кГц) Входы четыре линейных RCA, линейный мини-джек, разъемы ММ-фонокорректора, два коаксиальных, оптический Выходы 6,3 мм для наушников, RCA для записи, выход предусилителя PRE OUT (RCA), выход для сабвуфера Прочие 3,5 мм разъем RI для подключения по системной шине, заземляющая клемма Фонокорректор для ММ-картриджей Потребляемая мощность 160 Вт Г	\$635
Стерео усилитель: Onkyo A-9070 Black	Стерео усилитель: Onkyo A-9070 Black 140 Вт/канал (4 ?, 20 Hz-20 kHz, 0.05%, 2 канала Driven, IEC) AWRAT (Advanced Wide Technology) DIDRC (шумозащитная технология для минимизации помех) Parallel Push-Pull усилитель с трехкаскадной схемой на транзисторах Дарлингтона 192 кГц/24-бит HD Audio Воспроизведение через Coaxial Inputs Симметричные схемы L/R каналов Отдельные ЦАПы Wolfson® на 192 кГц/24-бит (WM8742 x 2) для L/R каналов Четыре больших конденсатора емкостью 15,000 µF 1,2 мм толстые медные шины - идеальная пластина для заземления Четыре режима усилителя (Integrated Amp, усилитель мощности, предусилитель, разделитель Pre-Amp/Power Amp) 3 цифровых аудио входа (1 оптический и 2 коаксиальных) 3 аналоговых аудио входа и 1 выход Аудио L/R выход предусилителя Позолоченные RCA Phono и терминалы подключения Позолоченные, Banana Plug-совместимые акустические клеммы Независимый усилитель для наушников Дискретные Phono Equalizer (MM/MC)	\$1 685

Стерео усилитель: Onkyo A-9070 Silver	Стерео усилитель: Onkyo A-9070 Silver □ 140 Вт/канал (4 Ω, 20 Hz-20 kHz, 0.05%, 2 канала Driven, IEC) AWRAT (Advanced Wide Technology) □ DIDRC (шумозащитная технология для минимизации помех) □ Parallel Push-Pull усилитель с трехкаскадной схемой на транзисторах Дарлингтона □ 192 кГц/24-бит HD Audio Воспроизведение через Coaxial Inputs □ Симметричные схемы L/R каналов □ Отдельные ЦАПы Wolfson® на 192 кГц/24-бит (WM8742 x 2) для L/R каналов □ Четыре больших конденсатора емкостью 15,000 μF □ 1,2 мм толстые медные шины - идеальная пластина для заземления □ Четыре режима усилителя (Integrated Amp, усилитель мощности, предусилитель, разделитель Pre-Amp/Power Amp) □ 3 цифровых аудио входа (1 оптический и 2 коаксиальных) □ 3 аналоговых аудио входа и 1 выход □ Аудио L/R выход предусилителя □ Позолоченные RCA Phono и терминалы подключения □ Позолоченные, Banana Plug-совместимые акустические клеммы □ Независимый усилитель для наушников □ Дискретные Phono Equalizer (MM/MC)	\$1 685
Стерео усилитель: Onkyo A-933 Silver	Стерео усилитель: Onkyo A-933 Silver □ Каналов усиления: 2 Стерео мощность: 80 Вт/канал (4 Ом) Частотный диапазон: 10-60000 Гц Аудио-выход: 2 Габариты: 103 x 275 x 328 мм Вес: 7.5 кг	\$1 026
Сетевой CD-ресивер: Onkyo CR-N755 Black	Сетевой CD-ресивер: Onkyo CR-N755 Black 22 Вт/канал Воспроизведение Audio CD, CD-R и CD-RW. Интернет-радио и потоковая музыка через подключение Ethernet (vTuner, Last.fm, Spotify, Simfy, AUPEO!). Сетевые возможности с DLNA версии 1.5. Воспроизведение аудио файлов через локальную сеть и USB (MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC, LPCM, Apple Lossless, DSD). Поддержка Onkyo Remote Apps для iPod Touch / iPhone * 3 и Android Phone * 4. Симметричный усилитель мощности Circuit Design. WRAT (технология усилителей Range). VLSC™ (Векторное линейное формирование сигнала). Короткий путь прохождения сигнала между усилителем и питанием. Низкий уровень шума. Высокая скорость нарастания выходного напряжения (90 В / мкс). Синхронизация Bass Boost. Дополнительный трансформатор для режима ожидания. ЦАП 192 кГц/24-бит (WM8718). Advanced Optimizer обработка музыки для сжатых файлов. На передней панели USB порт для iPod / iPhone или устройства флэш-памяти. Совместимость с дополнительным UWF-1 адаптером беспроводной локальной сети и UBT-1 Bluetooth USB-адаптером. Цифровые аудио входы	\$620
Сетевой CD-ресивер: Onkyo CR-N755 Silver	Сетевой CD-ресивер: Onkyo CR-N755 Silver 22 Вт/канал Воспроизведение Audio CD, CD-R и CD-RW. Интернет-радио и потоковая музыка через подключение Ethernet (vTuner, Last.fm, Spotify, Simfy, AUPEO!). Сетевые возможности с DLNA версии 1.5. Воспроизведение аудио файлов через локальную сеть и USB (MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC, LPCM, Apple Lossless, DSD). Поддержка Onkyo Remote Apps для iPod Touch / iPhone * 3 и Android Phone * 4. Симметричный усилитель мощности Circuit Design. WRAT (технология усилителей Range). VLSC™ (Векторное линейное формирование сигнала). Короткий путь прохождения сигнала между усилителем и питанием. Низкий уровень шума. Высокая скорость нарастания выходного напряжения (90 В / мкс). Синхронизация Bass Boost. Дополнительный трансформатор для режима ожидания. ЦАП 192 кГц/24-бит (WM8718). Advanced Optimizer обработка музыки для сжатых файлов. На передней панели USB порт для iPod / iPhone или устройства флэш-памяти. Совместимость с дополнительным UWF-1 адаптером беспроводной локальной сети и UBT-1 Bluetooth USB-адаптером. Цифровые аудио входы	\$620
Акустическая пара: Onkyo D-055 Black	Акустическая пара: Onkyo D-055 Black 2-полосная AC Bass Reflex. Акустическое оформление: фазоинвертор. Конструкция: полочная. Количество полос: 2. 12 см N-OMF мембрана НЧ-динамика. 2,5 см твитер, с мягким куполом. Диапазон частот: 55 - 35000 Гц. Рекомендуемая мощность усилителя: 70 Вт. Номинальный импеданс: 4 Ом. Чувствительность: 89 дБ. Частота кроссовера: 2500 Гц. Размеры: (Ш x В x Г): 154x254x258 мм Вес (кг): 1,8	\$230

Акустическая пара: Onkyo D-055 Wood	Акустическая пара: Onkyo D-055 Wood 2-полосная AC Bass Reflex.Акустическое оформление: фазоинвертор.Конструкция: полочная.Количество полос: 2.12 см N-OMF мембрана НЧ-динамика.2,5 см твитер, с мягким куполом.Диапазон частот: 55 - 35000 Гц.Рекомендуемая мощность усилителя: 70 Вт.Номинальный импеданс: 4 Ом.Чувствительность: 89 дБ.Частота кроссовера: 2500 Гц.Размеры: (Ш x В x Г): 154x254x258 мм Вес (кг): 1,8	\$230
Акустическая пара: Onkyo D-145 Black	Акустическая пара: Onkyo D-145 Black 2-полосные AC с фазоинвертором 2-см НЧ-динамик с диффузором A-OMF 2.5-см твитер с мягким куполом Подвес V-Line и демпфер с высокой линейностью Корпус из MDF, полированная верхняя и боковые панели Колоночные клеммы, совместимые с разъемами-"бананами" макс. мощность: 80 Вт, диапазон частот: 55 Гц-35 кГц	\$295
Акустическая пара: Onkyo D-TK10	Акустическая пара: Onkyo D-TK10 2-полосные, Bass Reflex 10 cm A-OMF Monocoque diaphragm ВЧ 3 cm Ring-Drive Частотный диапазон 50 Hz-100 kHz Частота кроссовера 3.5 kHz Выходной уровень звукового давления. 80 dB/W/m Мощность 200 W Номинальное сопротивление 4 Объем корпуса 4.2 liters Размеры (Ш x В x Д) 133 x 276 x 220 мм Вес 2.9 кг	\$2 906
Сабвуфер: Onkyo SKW-208 Black	Сабвуфер: Onkyo SKW-208 Black Активный сабвуфер Bass reflex Драйвер 25 см Частотный диапазон 25 Hz-200 Hz Мощность 120 W Входная чувствительность /сопротивление 550 mV/20 k? Размеры (Ш x В x Д) 275 x 507 x 411 мм Вес 11.6 кг	\$245
Сабвуфер: Onkyo SKW-208 Silver	Сабвуфер: Onkyo SKW-208 Silver Активный сабвуфер Bass reflex Драйвер 25 см Частотный диапазон 25 Hz-200 Hz Мощность 120 W Входная чувствительность /сопротивление 550 mV/20 k? Размеры (Ш x В x Д) 275 x 507 x 411 мм Вес 11.6 кг	\$245
Наушники: Onkyo ES-FC300 Black	Наушники: Onkyo ES-FC300 Black 40-мм титановые драйверы, широкополосного диапазона Глубокий, четкий Bass Прочный корпус из алюминия Съёмный кабель Жесткая, эластичная оболочка кабеля Позолоченные разъемы L-образные, усиленные стерео штекеры Складной корпус Накладные наушники закрытого типа Рабочий диапазон 10 Hz-27 kHz Импеданс 32 Ом Макс. вх. мощность: 1000 мВт Чувствительность 97 дБ Разъём mini jack 3.5 мм Длина провода 1.2 м Вес 240 г	\$180
Наушники: Onkyo ES-FC300 Violet	Наушники: Onkyo ES-FC300 Violet 40-мм титановые драйверы, широкополосного диапазона Глубокий, четкий Bass Прочный корпус из алюминия Съёмный кабель Жесткая, эластичная оболочка кабеля Позолоченные разъемы L-образные, усиленные стерео штекеры Складной корпус Накладные наушники закрытого типа Рабочий диапазон 10 Hz-27 kHz Импеданс 32 Ом Макс. вх. мощность: 1000 мВт Чувствительность 97 дБ Разъём mini jack 3.5 мм Длина провода 1.2 м Вес 240 г	\$180
Наушники: Onkyo IE-FC300 Black	Наушники: Onkyo IE-FC300 Black Driver Size 14.3 mm (9/16) Frequency Response 15 Hz-22 kHz Maximum Input Power 30 mW Output Sound Pressure Level 105 dB/mW Nominal Impedance 32 Ohms CABLE SECTION Type Low Noise Tangle-Free Flat Elastomer Length 1.2 m (47 1 /4) (x1) MMCX Connector Gold-Plated Detachable Stereo Plug Gold-Plated 3.5 mm (1/8) L-Type	\$125
Наушники: Onkyo IE-FC300 Violet	Наушники: Onkyo ES-FC300 Violet Driver Size 14.3 mm (9/16) Frequency Response 15 Hz-22 kHz Maximum Input Power 30 mW Output Sound Pressure Level 105 dB/mW Nominal Impedance 32 Ohms CABLE SECTION Type Low Noise Tangle-Free Flat Elastomer Length 1.2 m (47 1 /4) (x1) MMCX Connector Gold-Plated Detachable Stereo Plug Gold-Plated 3.5 mm (1/8) L-Type	\$125

Наушники: Onkyo IE-FC300 White	Наушники: Onkyo IE-FC300 White Driver Size 14.3 mm (9/16) Frequency Response 15 Hz-22 kHz Maximum Input Power 30 mW Output Sound Pressure Level 105 dB/mW Nominal Impedance 32 Ohms CABLE SECTION Type Low Noise Tangle-Free Flat Elastomer Length 1.2 m (47 1 /4) (x1) MMCX Connector Gold-Plated Detachable Stereo Plug Gold-Plated 3.5 mm (1/8) L-Type	\$125
Наушники: Onkyo IE-HF300 Black	Наушники: Onkyo IE-HF300 Black Driver Size 14.3 mm (9/16) Frequency Response 15 Hz-22 kHz Maximum Input Power 30 mW Output Sound Pressure Level 105 dB/mW Nominal Impedance 32 Ohms CABLE SECTION Type Low Noise Tangle-Free Flat Elastomer Length 1.2 m (47 1 /4) (x1) MMCX Connector Gold-Plated Detachable Stereo Plug Gold-Plated 3.5 mm (1/8) L-Type	\$155