

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ Plinius M8

шт. \$ 5 609

Технические характеристики:



Частота воспроизведения: 20 Гц – 20 кГц +/- 0,2 дБ. КНИ: < 0,05% при номинальном уровне входного сигнала.
Соотношение сигнал/шум: – 98 дБ. Коэффициент усиления: 12 дБ (все входы). Входное сопротивление: 50 кОм.
Номинальный уровень выходного сигнала: 500 мВ RMS (>10 кОм). Выходное сопротивление источника: 100 Ом.
Ш450XB90XГ400 mm. Вес 5,5 кг.

Цвет:

Черный, Серебристый

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ Plinius TAUORO

шт. \$ 10 650

Технические характеристики:



Частота воспроизведения: 20 Гц – 20 кГц +/- 0,2 дБ. КНИ: < 0,05% при номинальном уровне входного сигнала.
Соотношение сигнал/шум: – 80 дБ. Входная чувствительность при номинальном уровне выходного сигнала: 125 мВ RMS, на несимметричных входах 62 мВ RMS на симметричных входах. Входное сопротивление: 50 кОм.
Номинальный уровень выходного сигнала: 500 мВ RMS (>10 кОм). Выходное сопротивление источника: 100 Ом.
Вход для проигрывателя грампластинок: несимметричный RCA (опция). Регулируемый коэффициент усиления: 50 дБ, 56 дБ, 60 дБ, 66 дБ. Регулируемая нагрузка: 47 кОм, 470 Ом, 100 Ом, 47 Ом, 22 Ом.
Амплитудно-частотная характеристика: +/- 0,2 дБ, 20 Гц – 20 кГц, согласно спецификации RIAA. Соотношение сигнал/шум: – 80 дБ относительно входного сигнала в 5 мВ. КНИ: < 0,01% при всех уровнях ниже ограничения. Ш450XB160XГ500 mm. Вес 16 кг.

Phono \$ 12 354

Цвет:

Черный, Серебристый

ФОНОКОРРЕКТОР Plinius KORU

шт. \$ 3 834

Технические характеристики:



Вход: RCA (несимметричный). Регулируемый коэффициент усиления: 50 дБ, 56 дБ, 60 дБ, 66 дБ. Регулируемая нагрузка: 47 кОм, 22 кОм, 1 кОм, 470 Ом, 220 Ом, 100 Ом, 47 Ом, 22 Ом. Регулируемая входная емкость: 100 пФ, 570 пФ. Амплитудно-частотная характеристика: +/- 0,2 дБ, 20 Гц – 20 кГц, согласно спецификации RIAA.
Соотношение сигнал – шум: – 80 дБ относительно входного сигнала в 5 мВ. КНИ: < 0,01% при всех уровнях ниже ограничения. Выходы: RCA (несимметричный), XLR (симметричный). Ш450XB85XГ400 mm. Вес 6,5 кг.

Цвет:

Черный, Серебристый

COMPACT DISC PLAYER Plinius CD-101

шт. \$ 6 674

Технические характеристики:



Частота воспроизведения: 20 Гц – 20 кГц +/- 0,2 дБ. КНИ: < 0,01% при номинальном уровне входного сигнала.
Соотношение сигнал/шум: – 100 дБ при номинальном уровне входного сигнала. Максимальный уровень выходного сигнала: 2 В RMS (>10 кОм). Выходное сопротивление источника: 100 Ом. Сопротивление цифрового выхода: 75 Ом. Ш450XB105XГ400 mm. Вес 10 кг.

Цвет:

Черный, Серебристый

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ Plinius 9100

шт. \$ 4 331

Технические характеристики:



Мощность: 120 Вт на канал при нагрузке 8 Ом оба канала работают в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц с КНИ <0,2%.
Частота воспроизведения: 20 Гц – 20 кГц +/- 0,2 дБ, – 3 дБ при 5 Гц, – 3 дБ при 70 кГц. КНИ: < 0,05% при номинальном уровне выходного сигнала. Ток на выходе: Кратковременные пики в 20 А на канал, защита плавким предохранителем. Фильтрация: 50 В/мкс. Соотношение сигнал/шум: – 90 дБ при номинальном уровне выходного сигнала. Коэффициент усиления: 40 дБ от линейных входов до выхода на АС. Входное сопротивление: 47 кОм на всех входах. Входная перегрузка: 5 В RMS. Номинальный уровень сигнала на выходе предусилителя: 1,5 В RMS (> 47 кОм). Сопротивление на выходе предусилителя: 15 кОм. Минимальная рекомендуемая нагрузка на выходе предусилителя: 47 кОм. Ш450XB105XГ400 mm. Вес 10 кг.

Цвет:

Черный, Серебристый

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ Plinius 9200

шт. \$ 6 319

Технические характеристики:



Мощность: 200 Вт на канал при нагрузке 8 Ом оба канала работают в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц с КНИ <0,2%.
Частота воспроизведения: 20 Гц – 20 кГц +/- 0,2 дБ – 3 дБ при 5 Гц, – 3 дБ при 70 кГц. КНИ: < 0,05% при номинальном уровне выходного сигнала. Ток на выходе: Кратковременные пики в 40 А на канал, защита плавким предохранителем. Фильтрация: 50 В/мкс. Соотношение сигнал/шум: – 90 дБ при номинальном уровне выходного сигнала. Коэффициент усиления: 40 дБ от линейных входов до выхода на АС, 66 дБ при высоком и 60 дБ при низком коэффициенте усиления от входа для проигрывателя грампластинок до выхода предусилителя. Входное сопротивление: 47 кОм на всех входах. Входная перегрузка: 5 В RMS. Номинальный уровень сигнала на выходе предусилителя: 1,5 В RMS (> 47 кОм). Сопротивление на выходе предусилителя: 15 кОм. Минимальная рекомендуемая нагрузка на выходе предусилителя: 47 кОм. Ш450XB120XГ400 mm. Вес 14 кг.

Цвет:

Черный, Серебристый

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ Plinius HIATO**шт. \$ 11 680****Технические характеристики:**

Мощность: 300 Вт на канал при нагрузке 8 Ом оба канала работают в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц с КНИ <0,2%. Частота воспроизведения: 20 Гц – 20 кГц +/- 0,2 дБ, – 3 дБ при 70 кГц. КНИ: < 0,05% при номинальном уровне выходного сигнала. Ток на выходе: Кратковременные пики в 50 А на канал, защита плавким предохранителем. Фильтрация: 50 В/мкс. Соотношение сигнал/шум: – 90 дБ при номинальном уровне выходного сигнала. Входное сопротивление: 47 кОм. Вход для проигрывателя грампластинок: несимметричный RCA (опция). Регулируемый коэффициент усиления: 50 дБ, 56 дБ, 60 дБ, 66 дБ. Регулируемая нагрузка: 47 кОм, 470 Ом, 100 Ом, 47 Ом, 22 Ом. Амплитудно-частотная характеристика: +/- 0,2 дБ, 20 Гц – 20 кГц, согласно спецификации RIAA. Соотношение сигнал/шум: – 80 дБ относительно входного сигнала в 5 мВ. КНИ: < 0,01% при всех уровнях ниже ограничения. Ш450XB170XГ453 mm. Вес 27,5 кг.

Phono \$ 13 419**Цвет:**

Черный, Серебристый

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ Plinius P10**шт. \$ 5 716****Технические характеристики:**

Мощность: 200 Вт на канал при нагрузке 8 Ом оба канала работают в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц с КНИ <0,2%. 300 Вт на канал при нагрузке 4 Ом. Частота воспроизведения: 20 Гц – 20 кГц +/- 0,2 дБ, – 3 дБ при 5 Гц, – 3 дБ при 70 кГц. КНИ: < 0,05% при номинальном уровне выходного сигнала. Ток на выходе: Кратковременные пики в 40 А на канал, защита плавким предохранителем. Фильтрация: 50 В/мкс. Соотношение сигнал/шум: – 90 дБ при номинальном уровне выходного сигнала. Коэффициент усиления: 32 дБ (на входах RCA) 38 дБ (на входах XLR). Входное сопротивление: 47 кОм. Ш450XB120XГ400 mm. Вес 14 кг.

Цвет:

Черный, Серебристый

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ Plinius SA-201**шт. \$ 8 548****Технические характеристики:**

Мощность: 225 Вт на канал при нагрузке 8 Ом оба канала работают в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Частота воспроизведения: 20 Гц – 20 кГц +/- 0,2 дБ, – 3 дБ при 1 Гц, – 3 дБ при 70 кГц. КНИ: < 0,05% при номинальном уровне выходного сигнала. Ток на выходе: Кратковременные пики в 40 А на канал, защита плавким предохранителем. Фильтрация: 50 В/мкс. Соотношение сигнал/шум: – 90 дБ при номинальном уровне выходного сигнала. Коэффициент усиления: 32 дБ (на входах RCA), 38 дБ (на входах XLR). Входное сопротивление: 47 кОм. Ш450XB170XГ453 mm. Вес 25 кг.

Цвет:

Черный, Серебристый

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ Plinius ODEON**шт. \$ 17 821****Технические характеристики:**

Мощность: 200 Вт RMS на модуль при нагрузке 8 Ом (6 модулей в стандартной комплектации) каждый модуль работает в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Частота воспроизведения: 20 Гц – 20 кГц +/- 0,2 дБ, – 3 дБ при 5 Гц, – 3 дБ при 70 кГц. КНИ: < 0,05% при номинальном уровне выходного сигнала. Насыщение: От 220 Вт на модуль при нагрузке 8 Ом. От 300 Вт на модуль при нагрузке 4 Ом. Ток на выходе: Кратковременные пики в 40 А на канал, защита плавким предохранителем. Фильтрация: 50 В/мкс. Соотношение сигнал/шум: – 90 дБ при номинальном уровне выходного сигнала. Коэффициент усиления: 32 дБ (на входах RCA), 38 дБ (на входах XLR). Входное сопротивление: 47 кОм. Ш460XB260XГ585 mm. Вес 54 кг.

Цвет:

Черный, Серебристый

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ Plinius SB-301**шт. \$ 11 502****Технические характеристики:**

Мощность: 310 Вт на канал при нагрузке 8 Ом оба канала работают в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Частота воспроизведения: 20 Гц – 20 кГц +/- 0,2 дБ, – 3 дБ при 70 кГц. КНИ: < 0,05% при номинальном уровне выходного сигнала. Ток на выходе: Кратковременные пики в 100 А на канал, защита плавким предохранителем. Соотношение сигнал/шум: – 100 дБ при номинальном уровне выходного сигнала. Коэффициент усиления: 32 дБ (на входах RCA), 38 дБ (на входах XLR). Входное сопротивление: 47 кОм. Ш500XB220XГ455 mm. Вес 38 кг.

Цвет:

Черный, Серебристый

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ Plinius SA-103**шт. \$ 9 897****Технические характеристики:**

Мощность: 125 Вт на канал при нагрузке 8 Ом в двухканальном режиме оба канала работают в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. 400 Вт при нагрузке 8 Ом в симметричном монофоническом режиме. Частота воспроизведения: 20 Гц – 20 кГц +/- 0,2 дБ, 0 дБ при 1 Гц, – 3 дБ при 70 кГц. КНИ: < 0,05% при номинальном уровне выходного сигнала. Ток на выходе: Кратковременные пики в 50 А на канал, защита плавким предохранителем. Соотношение сигнал/шум: – 100 дБ при номинальном уровне выходного сигнала. Коэффициент усиления: 32 дБ (на входах RCA), 38 дБ (на входах XLR). Входное сопротивление: 47 кОм. Ш500XB220XГ455 mm. Вес 38 кг.

Цвет:

Черный, Серебристый

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ Plinius SA-REFERENCE**шт. \$ 21 513****Технические характеристики:**

Мощность: 300 Вт на канал при нагрузке 8 Ом в двухканальном режиме оба канала работают в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. 1000 Вт при нагрузке 8 Ом в симметричном монофоническом режиме. Частота воспроизведения: 20 Гц – 20 кГц +/- 0,2 дБ, 0 дБ при 1 Гц, – 3 дБ при 70 кГц. КНИ: < 0,05% при номинальном уровне выходного сигнала. Ток на выходе: Кратковременные пики в 100 А на канал, защита плавким предохранителем. Соотношение сигнал/шум: – 100 дБ при номинальном уровне выходного сигнала. Коэффициент усиления: 32 дБ (на входах RCA), 38 дБ (на входах XLR). Входное сопротивление: 47 кОм. Ш510XB275XГ535 mm. Вес 57 кг.

Цвет:

Черный, Серебристый